## 室内隔音板 隔音板 合肥友泰 值得信赖

产品名称	室内隔音板 隔音板 合肥友泰 值得信赖
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

## 产品详情

隔音板的优势。

- 1、轻质抗震:轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上,比空心砌块轻100kg
- 2、保温隔热性能好:隔音板在生产过程中,隔音板,内部加入了大量的EPS。材料中形成了静空气层,使板材的传热系数小于1W.k,隔音板批发,热阻值为2.00,
- 3、隔声防水性能好:板材内部密闭微孔结构,有效阻隔声音的传递及吸音双重功能,隔声 40dB,防水、防潮、抗冻融均达标准。
- 4、增加使用面积:墙体薄,可增加使用面积3~6%以上。

隔音板材料的选择和装修是相当重要的,隔音做不好会导致各种各样的问题。

- 1、墙体隔音。墙壁是隔绝歌厅噪声向周边区域传播的主要屏障,其合理的隔音板处理可以极大限度的降低KTV中所产生的噪声对外界造成的影响。
- 2、天花板的隔音。KTV包厢顶棚天花的吸隔声处理也非常重要,隔音板品牌,其最终效果怎样是夹层能否达到声学控制指标的重要部分。为此,室内隔音板,设计需要根据受声强弱和结构传声特点,以及所需的整体隔声量,可采用吸声板来吸声降噪。

楼地面保温隔音板相关介绍。

## 打磨

- 1) 保温板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。
- 2) 打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。

## 作装饰线角

- 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。
- 2) 凹线角使用开槽器将板切成凹口,凹口最薄处不小于15。
- 3) 凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应保温板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。

室内隔音板-隔音板-合肥友泰值得信赖由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司(www.hfy outai.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!