

丁基橡胶钢板腻子止水带的材质

产品名称	丁基橡胶钢板腻子止水带的材质
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	类型:钢板腻子橡胶止水带 材质:丁基橡胶 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

丁基橡胶钢板腻子止水带的结构图：

丁基橡胶钢板腻子止水带是由丁基橡胶腻子包裹一层钢板组成的止水带形式。丁基橡胶钢板腻子止水带内衬钢板一般选用厚0.4-1.0mm。有特殊要求的我厂可按需定制。本文章由工程橡胶有限公司编辑，如有需要可随时联系我公司销售人员！18703187870万经理

丁基橡胶钢板腻子止水带的三大特点：

- 1、丁基橡胶钢板腻子止水带粘结力强，延伸率大，在一定压力下，能充填各种裂缝、接缝及其它缝隙。气密性、水密性好，具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。丁基橡胶钢板腻子止水带能与不同材质的清洁干燥界面粘结。使用方便，保管容易，可按用户要求制成不同规格的带材。
- 2、丁基橡胶钢板腻子止水带具有良好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕
- 3、渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工民建工程。

丁基橡胶钢板腻子止水带施工与安装:

丁基橡胶钢板腻子止水带去掉保护膜,采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，丁基橡胶钢板腻子止水带的固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中的尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。

丁基橡胶钢板腻子止水带采用橡胶腻子为主要材料，具有耐老化性能优良，很特强的自粘性；在夏季高

温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优良的耐水、耐酸碱和耐老化性能。由于丁基橡胶钢板腻子止水带的使用年限时间寿命长。可以承受一定的弯曲和压力。中间安装有0.4或0.6mm的钢板。因此对丁基橡胶钢板腻子止水带建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

丁基橡胶钢板腻子止水带运输与保存:

- a、在运输过程中，防止过度挤压，刺破丁基橡胶钢板腻子止水带。
- b、不得与易燃易挥发性等化学物接触。
- c、丁基橡胶钢板腻子止水带不得露天长期存放。