

# 便携式超低温冰箱

产品名称	便携式超低温冰箱
公司名称	普律玛仪器（上海）有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:Global cooli 型号:ULT-25NE
公司地址	上海市嘉定区曹安公路3293号3幢2层A区
联系电话	15221925659

## 产品详情

美国Global cooling公司ULT-25NE便携式超低温冰箱采用最新的斯特林热泵制冷技术，为客户提供全系列从+10C to -86 的超小型低温冰箱，具有可车载，低能耗，超轻便的特点。斯特林热泵制冷技术（FP SC）是最新的军工级技术，它使用少量的氦气作为热传输介质，取代了标准的制冷剂。相对于传统的冷却系统，这种新技术在环保及节能方面具有明显的优势，同时还能保证设备质量可靠，使用周期长且运行噪声极低。

性能特征:

- I 超小型：内部容积25L；
- I 真正的便携性，只有约20公斤（空）；
- I 车载型：可在汽车或卡车上使用；
- I VIP的真空绝缘技术；
- I 低功耗，低噪音水平；
- I 较大的温度设定范围；
- I 易于清洗的冷凝器过滤器；
- I 集成式报警系统及锁定装置；
- I 可使用UPS电源；

应用:

I 部门/楼宇之间的内部运输

I 野外作业采样，出色地替代干冰

I 运输干细胞，组织或其他DNA材料

I 干细胞/组织/血制品/疫苗/器官及DNA材料的保存及运输

I 实验室个人型超低温冰箱，用于保存贵重样品等

I 临床试验等；

技术参数：

型号

ULT-25NE-1

ULT-25NE

容量

25 L

温度范围

+10 to -45

-20 to -86

微处理器

可调设定点，听觉/视觉温度报警

噪声大小

45 dB(A)

45 dB(A)

冷却系统

自由活塞斯特林冷却器（FPSC）

外部尺寸W x D x H mm

695 x 350 x 460

695 x 350 x 460

内部尺寸W x D x H mm

335 x 225 x 340

橱柜材料

较强的塑料外壳，铝制内饰

绝缘

真空面板技术

电源

直流 12 V 或100-240 V, 50/60 Hz

最大功率

280w

280w

净重

17 kg

18kg

装运重量和尺寸

W x D x H mm

28 kg

800x500x600

29 kg