

大同真石漆 真石漆生产厂家 亮彩涂料

产品名称	大同真石漆 真石漆生产厂家 亮彩涂料
公司名称	太原市亮彩涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米
联系电话	15803462876 15803462876

产品详情

作为建筑外墙装饰的主要材料之一，真石漆使用不当产生的色差轻则影响美观重则需返工重涂，造成一定的经济损失。从实际使用经验来看，造成色差不外乎配方设计不合理、施工不规范和项目管理不到位等几种原因。

配方设计时选择优质耐水的原材料，调整彩砂级配，真石漆生产厂家，从源头减少水自溅砂、喷涂不畅、过度雾化等问题。对施工项目进行有效管控，砂浆和腻子层养护到位，底漆、真石漆和罩面漆施工规范，禁止脚手架使用和同一面墙随意停工搭接，避免接茬处浮砂浮浆发花。优质真石漆和科学施工搭配不但能提供美观白然的装饰效果，还能有效保护端体，延长使用寿命。

真石漆选用不同目数级配砂石颗粒及石粉体系，涂膜遮盖力主要取决于砂石自身的堆积密度是否适当。作为砂壁状类涂膜特点，涂装后自然存在表观空隙问题，所以因漆膜色泽缺陷引起的色差、泛黄、发白等现象，会直接影响漆膜的遮盖效果。

真石漆用成膜物质多为较高成膜温度的丙xi酸或改性丙xi酸聚合物乳液，由于是厚涂操作过程致使涂层干燥时间较长且受温度影响较大。环境温度过低的话施工，会使漆膜出现光泽不均、雾影白化的缺陷。

据研究，用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3MPa，最低成膜温度不应低于20摄氏度，较高的最低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全发挥，一般不会影响涂层的性能。目前，水乳性涂料生产中使用较多的醇酯，真石漆厂家直销，在真石漆中使用也有较好的效果，用量一般为每一百份乳液中添加5份即可，大同真石漆，冬天可适当再多加些。

有些真石漆在喷涂时掉砂较多，严重时可达三分之一左右，造成浪费，除了施工方法的原因外，原料和配方也可能造成上述现象。目前用于真石漆的砂子有人工砂和天然砂两种。据观察，用天然砂制备的真石漆，掉砂量要比用人工砂时少。这可能与砂子的强度、表面状态有关。再制备真石漆时，真石漆价格，砂子的级配也很重要。因此在制备真石漆时，尽可能采用天然砂，并且使砂子有一定的级配。

大同真石漆-真石漆生产厂家-亮彩涂料(推荐商家)由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限公司(www.sxlctl.com)实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亮彩涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.sxnzf.cn)还是从事山西环保腻子粉，山西净味环保腻子粉，太原内外墙腻子的厂家，欢迎来电咨询。