

成都罗茨风机生产商 罗茨风机【利鑫源机电】

产品名称	成都罗茨风机生产商 罗茨风机【利鑫源机电】
公司名称	河南利鑫源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西工业区
联系电话	18538766987

产品详情

罗茨风机

- 1.缓慢关闭减压阀（压力释放阀打开，绿灯熄灭。两分钟后，压力释放阀关闭，绿灯亮）。
- 2.辅助油泵停止运行（辅助油泵运行绿色，红灯熄灭）。此时，鼓风机成功启动。可以投入正式运作。
- 3.如果按下启动按钮后鼓风机未按计划启动，一分钟后油压过低，报警红灯亮，整个启动过程停止。原因解决后，重新启动警报。污水处理专用罗茨鼓风机启动前的使用前检查也非常重要，其使用前的检查工作必须到位。

今天我们来说一说影响罗茨风机选型的流量因素有哪些？

罗茨风机流量也就是罗茨风机风量参数，说的是固定单位时间内罗茨风机输送气体的体积，一般计量单位为： m^3/min 或者 m^3/h ，我们使用罗茨风机一般是需要它为我们做到某件事情，比如每小时输送面粉10吨，那么影响这个十吨的值就体现在了罗茨风机的流量上面。在我们选型的时候，需要用物料的输送量数据估算所需要的风量。

【利鑫源机电】公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！

罗茨风机的基本原理是什么呢？一起来了解一下吧：

罗茨风机系属容积回转鼓风机。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积，在转子回转过程中从吸气口带走气体，当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时，因有较高压力的气体回流，这时工作容积中的压力突然升高，然后将气体输送到排气通道。两转子互不接触，它们之间靠严密控制的间隙实现密封，故排出的气体不受润滑油污染。

【利鑫源机电】建立了一套从零件的加工到整机的质量管理体系，主要产品系列：罗茨风机系列、气力输送设备系统、洗煤设备系列等。