

保定衬塑管厂家 山东坤耀钢管厂

产品名称	保定衬塑管厂家 山东坤耀钢管厂
公司名称	山东坤耀钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区汇通商贸大厦16层1605B室
联系电话	13869523332

产品详情

衬塑管道使用温度：

1. (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105
2. (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
3. 钢衬聚乙烯管的介质工作温度：-20 ~ 80
4. 钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110
5. 钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250

衬塑钢管是由多种改性共混聚合物与钢管经特殊工艺复合而成的复合钢管，衬塑管厂家，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、内壁光滑等特点。经改性后的耐腐蚀的衬塑钢管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

山东坤耀钢管有限公司是一家专业从事衬塑复合钢管、衬塑管厂家、钢塑复合管材、生物质锅炉及配套设备等系列产品的设计、研发、生产、销售为一体的现代化企业，其主要产品包括：涂塑电缆套管、TP EP钢塑复合管、衬塑给水（采暖）复合管、消防用涂塑复合钢管、给水涂塑复合钢管、EFP专用复合钢管、矿用涂塑复合钢管，公司研发的新型节能环保产品。

耐腐蚀性：钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种溶剂都有良好的耐蚀性。

典型应用

适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，钢聚四氟乙烯复合管均适用，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40 ~+150 的腐蚀性介质。

保定衬塑管厂家-山东坤耀钢管厂由山东坤耀钢管有限公司提供。保定衬塑管厂家-山东坤耀钢管厂是山东坤耀钢管有限公司（www.kylxgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢金鑫。同时本公司（www.kytsgg.com）还是从事涂塑钢管，山东涂塑钢管厂家，聊城涂塑钢管的厂家，欢迎来电咨询。