

变送器TM632-A00-B00-C00-D00-E00-G00派利斯

产品名称	变送器TM632-A00-B00-C00-D00-E00-G00派利斯
公司名称	南京安其罗电气有限责任公司
价格	232.00/台
规格参数	品牌:派利斯 型号:TM632-A00 品名:变送器
公司地址	南京市建邺区嘉陵江东街18号04幢2层205-94室 (注册地址)
联系电话	18551734289

产品详情

变送器TM632-A00-B00-C00-D00-E00-G00派利斯

南京安其罗电气有限责任公司

TM622-A00-B00-C00-D00-E00-G00

TM622-A00-B00-C00-D00-E01-G00

TM622-A00-B00-C02-D00-E00-G00

TM622-A01-B00-C00-D00-E00-G00

TM622-A02-B00-C00-D00-E00-G00

TM622-A02-B00-C00-D00-E01-G00

TM622-A02-B00-C02-D00-E00-G00

TM622-A03-B00-C00-D00-E00-G00

TM622- AXX-B00-CXX-D00-EXX-G00

轴位移变送表(需要外置前置器) , 可替换TM202仪

表

AXX：满量程

A00*：-1.0 - 0 - 1.0mm (-40 - 0 - 40mil)

(对接TM0180/TM0105，或其他8mm/5mm

涡流传感器)

A01：-2.0 - 0 - 2.0mm (-80 - 0 - 80mil)

(对接TM0110，或其他11mm涡流传感器)

A02：-5.0 - 0 - 5.0mm (-0.2 - 0 - 0.2inch)

(对接TM0120，或其他25mm/35mm涡流传感器)

A03：-12.0 - 0 - 12.0mm (-0.5 - 0 - 0.5inch)

(对接TM0150，或其他50mm涡流传感器)

BXX：电源

B00*：+24VDC

CXX：报警

C00：环氧树脂继电器，锁定

C01：无报警

C02*：环氧树脂继电器，非锁定

DXX：输出

D00*：4 ~ 20mA

EXX：缓冲输出

E00*：有缓冲输出

GXX：安装

G00*：导轨安装

TM621/TM622/TM625涡流传感器变送保护表采用涡

流传感器监测机械振动，具备Modbus接口，可与PLC或

DCS系统进行连接，包含冗余4-20mA电流输出。

监测机组类型：

汽轮机

压缩机

电动机

泵

风扇

鼓风机

离心机

发电机

涡轮压缩机

软件组态模块类型：

轴振动监测模块

轴位移监测模块

转速监测模块

键相输出模块

特点

可与其他厂家的涡流探头系统兼容

Modbus RTU输出

冗余4-20mA有源输出

测量径向轴振动、轴向位移、转速

全数字现场组态或出厂缺省组态

两级继电器报警输出(单刀双掷)

LED灯指示系统状态：OK、报警、联锁、旁路等

现场或远程报警复位/旁路/倍增

原始信号的缓冲输出，直接对接状态监测仪表

符合RFI/EMI 防护的铝外壳封装

数字状态监测功能

TM635-A03-B00-C00-D00-E00-F00-G00派利斯 变送保护表

TM631-A00-B00-C00-D00-E02-F00-G00-I0-M1 变送保护表

南京安其罗电气有限责任公司