

# 施工围挡喷淋 武昌围挡喷淋 武汉永维洁清洁设备

产品名称	施工围挡喷淋 武昌围挡喷淋 武汉永维洁清洁设备
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房
联系电话	15629085135

## 产品详情

### 武汉永维洁围挡喷淋系统特点

#### 降温

利用蒸发冷却效应，合理的空间管路排布，改善调节空间温度，快速而有效地达到降温效果，施工围挡喷淋，并且不湿地面。

#### 消毒

迅速空气雾化消均匀无死角，避免漏空，有效预防疾病滋生。

#### 加湿

增加空间湿度，减少干燥让呼吸顺畅，皮肤更清爽，除却灰尘。

#### 除尘

微雾产生的丰富负离子能有效地净化空气，改善空气质量，促进局部的生态平衡。

#### 造景

极小的微粒再空气中漂浮，制造出白色自然雾，形成雾气云霓，雾景缥缈景观奇特。

## 武汉永维洁围挡喷淋

从市环境污染防治攻坚战指挥部办公室了解到，我市将采取拆迁扬尘和渣土运输扬尘防控标准化管理、制度化运行模式，建立扬尘防控长效机制。工厂围墙喷淋降尘设备、工厂围围挡喷淋降尘设备、施工现场降尘设备、建筑工地防尘洒水设备、工地喷淋降尘设备、工地围挡防尘喷淋设备、工地围挡防尘喷淋设备、工地围挡围墙尘喷淋设备、施工围墙喷淋设备

我市正式下发《关于进一步明确拆迁扬尘和渣土运输扬尘防治工作程序及标准的通知》，武汉施工现场降尘设备强化建成区内所有房屋拆迁和渣土外运工作的事前监管。运输前，由所在区政、会建设行政主管部门提前5日向市拆迁工地扬尘治理办公室申报。武汉施工现场降尘设备市拆迁工地扬尘治理办公室会同拆迁所在区政府、会，武昌围挡喷淋，根据天气、风向、污染指数变化，预测拆迁对空气质量的影响，综合研判拆迁作业条件。武汉施工现场降尘设备建立以天气、风向、污染指数为导向的市、区、乡镇（街道）三级集体会商机制，根据会商研判情况，主管部门对施工单位申报的拆迁方案进行综合评估，统筹安排拆迁区域、作业时段、拆迁方式、防尘、建筑垃圾处置和监管措施。

武汉永维洁围挡喷淋系统安装注意事项：

1、水泵：

A、启动前必须向水泵内注满水！

B、启动时必须打开出水阀门，减轻电机起动负荷，避免烧毁电机！

2、控制器：

A、将控制器、固定在墙壁上，围挡喷淋系统，打开接线盒，除尘围挡喷淋，按标签提示接好电源和水泵！

B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于 $0.75\text{mm}^2$ ），请用防水胶布包完整！

施工围挡喷淋-武昌围挡喷淋-武汉永维洁清洁设备由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司（[www.whxilunji.cn](http://www.whxilunji.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。武汉永维洁——您可信赖的朋友，公司地址：武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14层23号房，联系人：蔡总。