

温奶机电位器供应商 温奶机电位器 灿星电子公司

产品名称	温奶机电位器供应商 温奶机电位器 灿星电子公司
公司名称	东莞市灿星电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼
联系电话	13829115121

产品详情

可调电位器使用规范

- 1.可调电位器反转操作力(旋转或滑动)会随温度的升高而变轻，随温度下降而变紧。若可调电位器在低温环境下运用时需阐明，以便选用特te制的耐低温油脂。
- 2.可调电位器z佳应用于电压调整布局，且接线方法宜挑选“1”脚接地;应防止运用电流调整式布局，温奶机电位器供应，由于电阻与触摸片间的触摸电阻不利于大电流的经过。
- 3.装置“旋转型”电位器在固定螺母时，音量调音器强度不宜过紧(通常紧固扭力z大宜在7KGF.CM)，以防止损坏螺牙或转变不良等;装置“铁壳直滑式”电位器时，防止运用过长螺钉，不然有能够阻碍滑柄的运动，乃至直接损坏电位器自身。

电位器常见故障的维修方法

1、转动噪声故障维修

电位器转动噪声大的主要原因是电阻体磨损，使动片触点与电阻体之间接触不良，电阻值忽大忽小，从而产生噪声。对于这类故障的电位器，如果用指针万用表进行检测，会发现万用表的指针会跳动，温奶机电位器，移动不平稳。对于这类故障清洗一下电位器的转轴，基本就能解决故障。

2、断路故障维修

当电位器引脚内部断路时，会出现在旋转转轴时电路的电流或电压没有任何变化，电位器不起作用的现

象。对于调节音量的电位器而言，有可能出现无声故障，或音量“关不死”的现象。对于这类故障，如果使用万用表检测两个固定引脚之间或固定引脚与滑动触点引脚之间电阻，测出的电阻值会无穷大或接近无穷大，温奶机电位器批发，此时就可判断其引脚内部断路。图4-21所示为拆解的电位器。

当电位器使用时出现了转动噪声大的故障，别着急更换电位器，或者我们可以通过我们勤劳的双手去修理改造好它。

通常当电位器出现转动噪声大我们会通过清洗处理修理好它。具体清洗方法是：设法让纯酒精清洗液流到电位器内部的碳膜上，不断转动转柄，是使触点在碳膜上滑动，温奶机电位器供应商，达到清洗碳膜和触点的目的。这种清洗可以在通电的情况下进行。在这里需要注意的是，一定要用纯酒精。然后转动转柄，试听噪声大小，指导其噪声消失为止。

温奶机电位器供应商-温奶机电位器-灿星电子公司由东莞市灿星电子有限公司提供。“电位器,编码器,开关,碳膜片”就选东莞市灿星电子有限公司（www.sinostarvr.com），公司位于：东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼，多年来，灿星电子坚持为客户提供好的服务，联系人：吴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。灿星电子期待成为您的长期合作伙伴！