木包装箱厂 勇明源木业 灵丘木包装箱

产品名称	木包装箱厂 勇明源木业 灵丘木包装箱
公司名称	太原勇明源木业
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区唐城公路3号（古城营高速路口红路灯左拐200米）
联系电话	13653510158

产品详情

木包装箱中板材环保标准：

1：集成材（指接板）：又称胶合板，市场常见的是用杨木或杉木采用指接、切口接等方式拼接起来的板材，采用直接的也称作指接板。规格：厚度一般是18mm，也有16mm的。环保级别：大品牌常见E1、E0、零甲醛；小品牌也有E2级板材。

2：木工板：学名细木工板。有两片单板中间粘压拼接木板而成。由厚度相同、长度不一的木条平行排列，并紧密拼接而成，一般为五层结构。规格：厚度大约从1.2CM-2.5CM不等，环保级别：大品牌常见E1、E0、零甲醛；小品牌也有E2级板材。

3：饰面板：也叫贴面板、三夹板，出口木包装箱定做，它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2—1mm的薄片，经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清晰、色泽自然，是一种较高级的装饰材料。规格：一般是2.6—3mm，环保级别：E1、E2较为常见。

4：刨花板：又叫微粒板、蔗渣板，由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，又称碎料板。规格：刨花板按产品密度分：低密度（0.25~0.45克/cm3）、中密度（0.55~0.70克/cm3）和高密度（0.75~1.3克/cm3）3种。刨花板的规格多，以19毫米为标准厚度，常用厚度为13、16、19毫米3种。环保级别：E1、E2较为常见。

太原勇明源木业公司主要产品类型有：出口木轴、木箱、出口托盘、免熏蒸木箱、熏蒸木箱、免熏蒸卡

板(托盘)、熏蒸卡板(托盘)、真空包装箱、防水木箱、防震木箱、夹板箱、实木箱、栈板等各种包装材料。按照客户技术要求和设计标准生产，价格同行业低，质量保证、按期交货。

太原勇明源木业简述可拆卸钢边箱：钢边箱采用镀锌钢带并结合舌型锁扣的特殊结构，将六个胶合板面板组合而成，可折叠、可拆装的胶合板包装箱，连接件为可冲压级冷轧镀锌钢带及舌型扣件，采用的板材是人工复合而成的多层胶合板，以确保包装箱品质坚固耐用，全程保护箱内货物安全。

太原勇明源木业之滑木箱：采用滑木结构的底盘，侧面和端面采用箱板、箱档制成的木箱。滑木箱属于中型木箱，其内装物质量限于200-1500kg，外尺寸长，宽，高之和限于7m，宽，高在1.5m以下，主要用于机械产品的包装，也可用于小件货物的集装。普通木箱主要以端面和侧面为基础来承载，灵丘木包装箱，而滑木箱主要是以底座为基础的木箱，木包装箱厂，它比普通木箱能承受更大的载荷。因此适合作为中型产品的外包装用木箱。滑木箱（B型箱）。滑木箱由底座，侧面，端面及顶盖构成。先将侧面和端面安装在底座上，然后将顶盖装在侧面和端面上而成。适用于大型机械、机电产品或重型设备和生产流水线的包装运输。

木包装箱厂-勇明源木业(在线咨询)-灵丘木包装箱由太原勇明源木业提供。太原勇明源木业（www.sxymymy.com）是山西 太原 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在勇明源木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创勇明源木业更加美好的未来。