

环氧树脂水性地坪厂来电咨询

产品名称	环氧树脂水性地坪厂来电咨询
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪使用保养：

- 1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
- 2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
- 4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软性材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
- 5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
- 6、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
- 7、车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
- 8、冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，环氧树脂水性地坪厂，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆做防火层有几个基本步骤？

- 1、施工前应对基材(混凝土)表面的尘土、油污、杂物清理干净。
- 2、涂刷一遍封底漆。用量每平方米约50g，干燥时间 8小时。
- 3、防火地坪涂料拌和：按水：粘结剂:涂料=9:1:9(抹、刮涂量)或9：1：5.6(喷涂量)的比例配料。首先按比例将粘结剂加入水中，搅拌均匀后将涂料加入搅拌20-25min成稠浆状。
- 4、用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志，作为施工的参照物。
- 5、第1遍应喷涂，用喷枪或喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷吐，首遍喷涂厚度不宜大于在5mm左右为宜，以后喷、抹均可。
- 6、上一遍涂层基本干透后，即可进行下遍喷(抹)涂，每遍厚度5~10mm左右。每遍施工间隔时间不少于24小时。如此反复，直至涂层达到设计厚度。
- 7、若气燥干燥，每遍喷(抹)涂后视情况每隔4-8小时应洒水保养一遍，以提高涂层粘结强度。
- 8、如采用喷涂施工，涂层外观为均匀粒状面，兼有吸音功能，一般不予抹平。确需抹平处理时，应在最后一遍喷涂后进行。
- 9、表面装饰：有表面装饰要求时，可在防火涂层表面喷(刷)涂其它装饰涂料。
- 10、防火涂层养护期为28天，养护条件与普通混凝土相同，涂层如有损伤，应及时修补。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

环氧地坪色差原因：

是因为环氧树脂地坪涂料主剂沉淀，颜料分散不良，或溶剂、助剂与填料兼容性不好，未充分搅拌均匀；
、施工中途断料或施工用料与前接缝处之接触时间过长；基层含碱量过大，基层表面粗糙度不同，涂层厚薄不均匀；采用了不同批号面漆，以上问题都会造成环氧防静电地坪施工完毕后就出现的色差问题。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

环氧树脂水性地坪厂来电咨询由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，振恒一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范先生。

