

RV HRV容积式 半容积式换热器 浮动盘管换热器

产品名称	RV HRV容积式 半容积式换热器 浮动盘管换热器
公司名称	绍兴市尚科容器有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	设备材质:不锈钢SUS304或外碳 型号:RV-03-3.5H 用途:酒店、小区、体育馆、泳池
公司地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道亚厦大道1078号
联系电话	18069533111

产品详情

性能特点

[编辑](#)

与“容积式换热器”相比较；导流型容积式换热器具有下列性能特点：

(1) 热媒流速提高了3 - 6倍，被加热水流速提高了3 - 5倍，传热系数K有较大幅度的提高,汽-水换热时，在凝结水出水温度 $T_2 = 50$ 的条件下， $K=800 \sim 1100W/(m^2 \cdot K)$ ，水-水换热时， $k=550 \sim 900W/(m^2 \cdot K)$ ，为“容积式换热器K值的1.7 ~ 2.3倍。

(2) 换热充分，汽-水换热时能将凝给水的出水温度降至约 50 ，简化了换热系统、节能。水-水换热时，在热媒为低温水（ $70 \sim 80$ ）及额定产水量条件下，单级换热可交换出所需温度的热水在导流装置的作用下，罐体底部冷水滞水区减少为“容积式”水加热器的一半。

(3) “RV - 04”罐体占地面积小,抽出管束所需空间小，保持了“容积式换热器”被加热水侧水头损失小（ $0.003MPa$ ）的优点，有利于系统冷热水压力之平衡。

(4) 贮热部分贮存有 15min设计小时耗热量的调节容积。热媒可按设计小时耗热量供给，无需加大热媒负荷。罐内被加热水的温度变化较平缓，采用可靠、较灵敏的温控装置即可满足自动控制水温之要求。

质量赢得顾客，信誉创造效益