

EVA/美国杜邦150 VA含量33 熔指43

产品名称	EVA/美国杜邦150 VA含量33 熔指43
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	溶化体积流率:43 型号:150 产地:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应EVA/美国杜邦150 VA含量33 熔指43

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

美国杜邦EVA 日本住友化学EVA 日本三井化学EVA 台湾台聚EVA 台湾台塑EVA 韩国乐天化学EVA
法国阿科玛EVA

发泡级EVA 注塑级EVA 热熔胶EVA 粘合剂EVA 油墨级EVA

供应EVA/美国杜邦150 VA含量33 熔指43

EVA 565 挤塑级 美国杜邦

EVA 210W 热融级 美国杜邦

EVA 3165 涂层级 美国杜邦

EVA 4260 热融级 美国杜邦

EVA 40 热融级 日本三井

EVA 150 热融级 日本三井

EVA 220 热融级 日本三井

EVA 260 热融级 日本三井

EVA 420 热融级 日本三井

EVA 450 发泡级 日本三井

EVA 550 发泡级 日本三井

EVA P-1905 注塑级 日本三井

EVA P-2805 挤塑级 日本三井

EVA 3042 薄膜级 雪姆普莱克斯

EVA 3050 挤塑级 雪姆普莱克斯

EVA 3507 薄膜级 雪姆普莱克斯

EVA 4572 挤出级 雪姆普莱克斯

EVA H218 发泡级 新加坡聚烯烃

EVA H2181 发泡级 新加坡聚烯烃

EVA H2020 发泡级 新加坡聚烯烃

EVA K3212 薄膜级 新加坡聚烯烃

原料物性描述

乙烯-醋酸乙烯共聚物（也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物）是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得，英文名称为：Ethylene Vinyl Acetate，简称为EVA，或E/VAC。聚合方法用高压本体聚合（塑料用）、溶液聚合（PVC加工助剂）、乳液聚合（粘合剂）、悬浮聚合。乙酸乙烯（VA）含量高于30%的采用乳液聚合，乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。

EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工。

典型应用范围

(1)薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。

(2)一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

(3)日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

(4)汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。

(5)发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件,女用鞋底，热熔粘合剂等。