

# 宝华高压空气压缩机BAUER250-TE

产品名称	宝华高压空气压缩机BAUER250-TE
公司名称	苏州宝尔机械有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	品牌:BAUER 型号:250 产地:德国
公司地址	苏州市吴中区清水湾花园2幢1101室
联系电话	13761923477 13338054568

## 产品详情

宝华高压空气压缩机BAUER250-TE

经济实用，操作简便

BAUER TE 系列

参数名称

技术参数

型号BAUER250-TE排量250L/min驱动方式电动压力225/330bar滤芯默认P21过滤系统可选择P31驱动能耗5.5 KW充气接头PN200/PN300

充气接头数量标配1个 可选配2个充气管长度1米/根 标配1根，可选2根

压缩级数3级转速1470

重量130KG尺寸110\*52\*57cm

安全阀数量3个机油宝华专用合成润滑油

油泵具有油泵，保证活塞的润滑

计时器B-TIMER，记录机器的使用时间，提醒滤芯的更换时间，提醒机器的保养时间 选配

自动停机

机器设定压力后到达后自动停机，保证设备及人员安全 选配

自动排水

机器每隔15分钟自动排水，保证机器性能避免人员操作故障 选配

反向保护

电机反转后机器停止运行，延长设备使用年限 选配

油压监控

监控油压变化，机器出现异常时间发现 选配

使用时间记录

机器开机后开始记录时间，准确时间进行机器维护保养

技术特点：

压缩机主机三级压缩 精密进气滤芯 低压油泵 中间级冷却器 终级冷却器 中间级油水分离器 中间级安全阀 运输把手 P21 过滤系统(可升级为P31, P42过滤系统)

由TRIPLEX 净化系统, TRIPLEX 长效滤芯, 保压阀/单向阀和终级安全阀组成 B-

TIMER电子监测器(选配) SUCURUS滤芯监控系统(适用于P42过滤系统)

监控滤芯饱和程度, 提供更换滤芯信号, 如果忽略显示, 则SUCURUS可使机器自动停机

300 bar / 200 bar 充气装置 BAUER 200 / 250 / 300

TE 标准配1个充气接头, 可选择更改为2个充气阀及充气管。充气接头包括: 1根1米长充气管

标配1根, 可选择2根 1个带有放空功能的充气阀, 充气瓶接头5 / 8BSP, DIN EN 144 - 2 1个压力表 200 /

300 bar 转换装置(选配) BAUER 200 / 250 / 300 TE 可升级为带电控的冷凝水自动排放的版本 (选配)

可选BAUER其他型号压缩机：

型号	驱动方式	排气量L/min	转速min-1	功耗KW	滤芯型号
BAUER 200 - TE	三相电机	200	1270	4.0	P21
120					
BAUER 250 - TE	三相电机	250	1470	5.5	P21 / P31
130					
BAUER 300 - TE	三相电机	300	1800	7.5	P21 / P31 /
P42					140

尺寸：110\*52\*57 (cm) 1、以上机器可选用 200 / 300 bar 充气转换装置 2、特殊电制可选