

# 耐折抗压试验机多少钱 泰昌仪器 湘西耐折抗压试验机

产品名称	耐折抗压试验机多少钱 泰昌仪器 湘西耐折抗压试验机
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

## 产品详情

泰昌仪器主要生产经营各类试验机、拉力机、拉力试验机、抗压试验机、拉伸试验机、强力试验机、落锤冲击试验机等，主要产品有：电子拉力机、抗压试验机、wan能拉力机、材料试验机、液压wan能试验机、电子wan能试验机、压力试验机、拉力试验机、冲击试验机、硬度计、弹簧试验机、摩擦磨损试验机、金相检测设备、铸造试验仪器、电线电缆检测仪器、光学仪器、无损检测仪器、橡胶塑料检测仪器、环境试验箱、纺织检测仪器及石油产品检测仪器等，泰昌作为行业内有规模和竞争实力的企业之一，耐折抗压试验机生产厂家，凭借技术研发实力、专业的设计理念，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权。

### 抗压试验机

#### 纸面石膏板抗折抗压试验机

#### 产品性能特点

纸面石膏板抗折抗压试验机采用品牌高性能电机及其驱动系统一体化结构驱动同步带减速系统，经减速后带动丝杠副进行加载。电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统组成。所有的控制参数及测量结果均可以在大屏幕液晶上实时显示。并有限位保护、过载保护等功能。

本机主要适用于纸面石膏板断裂荷载、断头硬度和棱边硬度的测定，另外配置简单的工装还可对金属、非金属及复合材料的拉伸、压缩等力学性能的测试。具有曲线显示，查询等必要的功能。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

## 抗压试验机

纸箱抗压试验机应该怎么保养？需要注意哪些问题？

### 一、维护及保养：

- 1、使用者对说明书要熟悉，按操作规程进行试验；
- 2、出现故障时，操作人员对其检查排除，不能带病运行；
- 3、不定时对各运动部位加油润滑；
- 4、如果打印纸卷用完或字迹不清时，更换打印纸卷或色带；
- 5、工作环境保持干净卫生；
- 6、为了机器保持优良技术状态，湘西耐折抗压试验仪，进行周期检定；
- 7、传动链条适当加油，油液不宜过多。
- 8、滚珠丝杠保持适当润滑，润滑油用定的机械油，耐折抗压试验仪供货商，加油时须拆开两根立柱开口处的防尘护罩。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机

、橡塑行业试验机

、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

## 抗压试验机

### 整箱抗压试验机进行堆码测试

下降比例、测试速度、夹持力值、压板间距和试样规格。压溃比例是测试停止的标志，一般设置为90%，压溃比例设置的越小样品损坏越大；测试速度是国标规定的，一般设置为10mm/min；夹持力值对应国标中的初始载荷，旧国标是220，新国标根据试样能够承受的载荷有个专门列表，详见国标GB/T 4857.4-2008，夹持力值是曲线开始显示的初始力值，耐折抗压试验仪多少钱，夹持力设置的大小对测试结果没有影响，但影响试样的变形量的测量；压板间距是根据被测试纸箱高度来确定，一般稍高于试样，设置压板间距可节省测试时间；试样规格就是将试样的长、宽、高输入。堆码测试还有几个特有的参数：试验强度、堆码时间、重载比例和极限形变。

耐折抗压试验仪多少钱-泰昌仪器-湘西耐折抗压试验仪由济南泰昌仪器有限公司提供。耐折抗压试验仪多少钱-泰昌仪器-湘西耐折抗压试验仪是济南泰昌仪器有限公司（[www.taichangtest.com](http://www.taichangtest.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔经理。同时本公司（[www.taichangtest.cn](http://www.taichangtest.cn)）还是从事拉力试验机，山东拉力测试仪，强度试验机的厂家，欢迎来电咨询。

