

篮球场划线施工

产品名称	篮球场划线施工
公司名称	杭州路睿交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运河路
联系电话	13588775896 13588775896

产品详情

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

十一人制足球场也为标准足球场，比赛区长90~120m，宽45~90m，必须为长方形。其中，国际比赛的场地长度为100~110m，宽度为64~75m。1、场地画线:线宽12cm，篮球场划线施工，长边的两条线叫边线，短边的两条线叫球门线。场地中间有一条中线横穿球场。以中线中心为圆心，以9.15m为半径，画一个圆圈叫中圈。场地每个角上应各竖一面不低于1.50m高的平顶旗杆，上系小旗一面;相似的旗和旗杆可以各竖一面在场地两侧正对中线的边线外至少1m处。2、球门区:在比赛场地两端距球门柱内侧5.50m处的球门线上，向场内各画一条长5.50m与球门线垂直的线，一端与球门线相接，另一端画一条连接线与球门线平行，这三条线与球门线范围内的地区叫球门区。3、罚球区:在比赛场地两端距球门柱内侧16.50m处的球门线上，向场内各画一条长16.50m与球门线垂直的线，上端与球门线相接，另一端画一条连接线与球门线平行，这三条线与球门线范围内的地区叫罚球区。在两球门线中点垂直向场内量11m处各做一个清晰的标记，叫罚球点。以罚球点为圆心，以9.15m为半径，在罚球区外画一段弧线，叫罚球弧。4、角球区:以边线和球门线交叉点为圆点，以1m为半径，向场内各画一段四分之一的圆弧，这个弧内地区叫角球区。5、球门:球门在球门线的中间，由两根相距7.32m、与两面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44m的水平横木连接组成，为确保安全，无论是固定球门或可移动球门都必须稳定地固定在场地上。门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12cm。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

如果在限制区内部着色，它的颜色必须与中圈内部的着色相同。

篮球比赛场地应是一个长方形的坚实平面，无障碍物。篮球场地有土质、水泥、沥青和木质等。有条件的一般都用木质场地。土质、水泥和沥青场地比较经济，基层单位使用较多，但要注意地面平整，以防出现伤害事故。

基本要求：

- 1、篮球比赛场地是一个长方形的坚实平面，无障碍物。
- 2、标准的比赛场地长度为28m，宽度为15m。
- 3、天花板或最低障碍物的高度至少应为7m。
- 4、球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05m。

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

硅PU球场施工划线按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后再用美纹纸沿帆布线贴在硅PU球场上，用专用划线漆充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待材料表干后把美纹纸撕掉即可。

篮球场划线施工由杭州路睿交通设施工程有限公司提供。杭州路睿交通设施工程有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的交通项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领路睿交通设施和您携手步入辉煌，共创美好未来！