

盐城消防车队钢制提升门生产商

产品名称	盐城消防车队钢制提升门生产商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	WOTAL:沃太 KSM:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

盐城消防车队钢制提升门

品牌：沃太VOTAL

主营产品：快速卷帘门、工业提升门、欧式卷帘门、快速堆积门等工业大门。

公司定位：沃太门业定位中高端工业门品牌，为大型企业提供优质工业门解决方案。

一、沃太工业提升门介绍：

1.门板：厚度40/50mm；面层板采用0.5mm厚，表面聚酯喷涂的宝钢产优质钢板。填充层用无氟聚氨酯发泡填充（密度42kg/m³），能到达良好的保温、隔音功能，9平方米的门具有抗12级台风的强度，若超大型门还可以通过增设加强筋来提高抗风性能。

2.五金：钣金件用2mm厚钢板用冲压模具冲压而成，表面二次镀锌后再喷塑，在南方滨海城市（潮湿、盐雾、盐碱）地区抗腐蚀能力达10年之久。在最恶劣的垃圾存储坑里环境里也能使用8年以上。

3.扭簧：扭簧材质为60Si2Mn，宝钢产弹簧钢，根据门体重量科学计算后再制造对应的扭簧。平衡效率控制在95%~98%。

二、工业提升门的安全装置：

1.在门的底部设有安全气囊，在门的关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态；

2.在门的底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，门体运动速度加快时，该装置能

切入导轨，阻止门体坠落；

3.在电机设有脱开离合装置，切换至手动时，可手动操作门体运动。

高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。

三、沃太提升门的性能特点：

沃太提升门是由多块整片门板组成，借助弹簧平衡装置，采用小功率传动系统，沿墙体垂直提升或转折提升，占用门洞左右空间小，上下启闭灵活。门板为双层钢板或铝合金，内部高密度聚氨酯发泡填充，具有抗冲击、抗风、保温隔热以及整体美感的特点。提升门电气控制配置电机过载、过压、过流等保护，在过于频繁使用或有障碍卡阻时，电机自我保护。开门机上设有手、电动转换装置，在停电时转换到手动开关门。底部安全气囊遇阻反弹，为安全使用提供保障。可增配采光视窗、门中门和遥控器，门中门装有互锁装置，当小门打开时，断路开关切断控制电源，大门不能动作，以保证门体运行安全。

四、灵活多样的提升方式

多达11种的不同提升方式，适用于不同的场合。门板上可以加不同类型的视窗，满足美观和采光的需要。可选电机驱动，提高效率。

沃太提升门近期安装客户：

- 1.台州远景体育用品有限公司
- 2.嘉兴世合有机农园
- 3.长兴今嘉睦电气有限公司
- 4.浙江荣康橡塑科技有限公司