

厂家批发钢木门 温州钢木门 志勇门业耐磨耐用

产品名称	厂家批发钢木门 温州钢木门 志勇门业耐磨耐用
公司名称	永康市志勇门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市永新路1号
联系电话	18858959358

产品详情

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：钢木室内门三种线条工艺

在选购钢木室内门的时候，消费者可以根据以下几点，对产品的性能和价格进行比较，从而选择好优质的产品。目前市场上钢木室内门的线条主要分有三种：

第1种、木塑线条。它是采用木塑基材的表面贴上PVC膜或油漆制成，温州钢木门，这种线条在使用中很容易造成油漆脱落等现象。

第二种、塑钢线条。它是采用塑钢基材的表面贴上PVC膜或油漆制成，因此它和木塑线条一样存在着油漆脱落的问题。

第三种、塑钢烤漆线条。这种线条是在优质的塑钢表面采用转印木纹和UV漆饰面工艺，使产品的色泽饱满，颜色鲜艳，从而达到较佳的效果。

钢板厚度也是一扇门重要的安全指标。因为钢板厚度是最能体现出产品品质的一部分。钢板的厚薄在一定程度上决定着这扇门的价格，厂家批发钢木门，因而钢板厚的钢木室内门在价格上高于钢板薄的门。一扇好的室内门的钢板厚度至少要达到0.5mm或以上，其防撞抗冲击力才能达到安全可靠。而厚度少于0.3mm的钢板存在着严重的安全隐患，消费者要慎选。

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：钢木门门扇的结构

模压钢板(分0.6cm厚的覆塑和0.4cm厚的烤漆板)+木方(又名内筋：有杉木指接方和别的材料)+蜂窝纸(隔音效果)。爱田钢木门注重质量，自制覆塑钢板，免油漆、环保健康;门扇中间的蜂窝纸采用15mm小孔径、厚纸蕊(重1.1公斤/条)，室内门钢木门厂家，粘压钢板、杉木指接方、蜂窝纸是绿色环保的发泡胶水，不含甲醛，所以产品坚固不变形，隔音隔热效果好。其门扇钢板采用上下左右两道折弯，门扇防撬、防开裂性能增强五倍以上。全国大小钢木门厂家有数百个，浙江钢木门，只有少数厂家采用左右两道折弯，其他都采用上下都只有一道折弯的工艺。其门扇封边四方都是钢板封边，这种工艺也只有少数厂家;其门扇花型有五十多种，丰富齐全。

永康市志勇门业有限公司位于中国永康市城西开发区，是一家防盗门、安全门、非标门、油烟机、厨具等产品的经销批发的私营独资企业。

志勇门业为您分享：

油漆工艺问题

每次产品的油漆也均要重新调配，还有油漆的道数不同，颜色也会造成略有差异。

环境因素导致色差

一般靠近窗户的木门颜色要明显比阴暗位置的木门颜色要亮，这个主要受阳光照射影响造成的视觉上木门色差。

色差是不是质量问题？

一般强化木门本身出现色差的情况很少，而实木木门的色差不可避免。实木木门的色差是天然的属性所决定的。木头是多孔性材料，不同部分材质疏密不同，各部位吸收光线和油漆的程度也不一样，所以有时同一块地板两边的颜色会出现深浅和不同纹理，轻微的木门色差是不属于质量问题的。但如果一块木门上出现两种不同颜色就属于品质问题。

厂家批发钢木门-温州钢木门-志勇门业耐磨耐用由永康市志勇门业有限公司提供。永康市志勇门业有限公司(www.ykzsmv.1688.com)是从事“室内门,钢木门,防盗门,装甲门,强化门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：金经理。