

鑫火暖通 换热器报价 江北区换热器

产品名称	鑫火暖通 换热器报价 江北区换热器
公司名称	鑫火暖通设备(重庆)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区陈家坪帝豪名都2203A/B/C
联系电话	18983005551

产品详情

固定管板式换热器

固定管板式换热器是将两端管板直接与壳体焊接在一起。主要由外壳、管板、管束、封头等主要部件组成。壳体中设置有管束管束两端采用焊接、胀接或胀焊并有的方法将管子固定在管板上管板外周围和封头法兰用螺栓紧固。

浮头式换热器

一端管板固定在壳体与管箱之间另一端管板可以在壳体内自由移动，也就是壳体和管束热膨胀可自由。故管束和壳体之间没有温差应力。

“U”型管式换热器

U形管式换热器是将换热管焊成U形，两端固定在同一管板上。由于壳体和换热管分开，换热管束可以自由伸缩，换热器报价，不会由于介质的温差而产生温差应力。U形管换热器只有一块管板没有浮头结构比较简单。管束可以自由的抽出和装入方便清洗具有浮头式换热器的优点，但由于换热管做成半径不等的U形弯，外层换热管损坏后可以更换外其它管子损坏只能堵管。

?板式换热器产品使用维护及应用领域的介绍

- 1、与机组连接的系统、管道需经过冲洗、试压、验收合格后，才能启动机组。
- 2、启动时，换热器销售，应先启动二次侧循环泵，在逐渐开启热媒阀门。停机时，先关闭热媒阀门，再停循环泵。

3、冬季停运时，需切断机组进出口的阀门，并放干机组内的水，防止机组冻裂。

4、注意对机组进行维护、清理、尤其是温控系统、水泵和电控柜。

板式换热器应用领域：

半即热式浮动盘管换热器广泛地应用于宾馆、工厂、医院、浴池等各种场合。其热水通常由汽-水换热器来加热。

汽水分离器：

大量含水的蒸汽进入汽水分离器，江北区换热器，并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部的防涡流挡板而不会再次被蒸汽夹带。干燥清洁的蒸汽从上部分离器的出口排出。

汽水分离器适用于去除蒸汽中夹带的液体或固体的场合。适用于液体重量低于流体重量40%的场合。

该系列汽水分离器为T型结构，水平管线安装。分离器为压力容器结构铸铁货碳钢设备，接口型也可选用NPT，BSP，螺纹和法兰结构。

产品特点

- 1、高效：直径为10微米
- 2、优良的分离效率
- 3、低压降
- 4、结构按压力容器规范设计

产品应用领域：

- 1、蒸汽或热水锅炉房的蒸汽、冷凝水、冷热水的分配和集中;
- 2、空调机房冷水的分配和集中;工业厂房中高低压蒸汽、冷凝水、热水、冷却循环水的分配和集中。

鑫火暖通(图)-换热器报价-江北区换热器由鑫火暖通设备(重庆)有限公司提供。鑫火暖通设备(重庆)有限公司(www.xinhuont.com)为客户提供“热交换器机组,换热器,压力容器,锅炉,中央空调”等业务,公司拥有“鑫火”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业,在重庆重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:高经理。同时本公司(www.xhlengku.com)还是从事重庆冷库安装设计,冷库维修保养,冷库生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。