

滁州不锈钢电动保温提升门厂家

产品名称	滁州不锈钢电动保温提升门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	WOTAL:沃太 KSM:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

滁州不锈钢电动保温提升门

品牌：沃太VOTAL

电动提升门运行基本速度0.25-0.35m/s，正常3-4米高的大门10-15秒可以打开，完全代替传统的平移门、卷闸门，速度更快、安全性更高、密封性更好、抗风防盗性更优、外型美观、开启平稳。

电动提升门相比传统大门，功能选项更全面、安全保护性更好。功能性：防盗、抗风、密封保温、选配视窗与通行小门、消防联动、定制颜色、定制防爆用门；安全防护性：防护气囊、防断裂装置、防坠落装置、顶部缓冲防护装置。

一、为什么要选择提升门？

1.提升门具有高强抗风性能，同时具备优良的保温保湿性能，特别适合用于车间内外部隔离门，厂房大门。

2.提升门外形美观，可定制橘皮纹或者木纹门板，提高公司整体形象。

二、提升门整体参数：

1.门板材料厚度：提升门门板采用精选加厚铝合金彩钢板压制而成，内部填充聚氨酯发泡，具有高效保温性能。

2.电机：沃太提升门使用的是高端百盛工业门电机，拥有功率大，使用寿命长的特点。

3.门中门：门体底部采用优质高强度铝合金抗拉加固，门板中间可以开0.8m欧洲标准小门。说明：小门属于应急通道门，不宜经常频繁性开启。

4.安装要点：门体小窗安装的时候，四边需要留缝均匀，定位后将四边用防火棉填实填平。门体上方安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。

5.控制方式：采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作，可使门体精确定位。

三、提升门日常保养小知识：

一般的提升门配置适合的钢丝和塔轮连接，配置1-2根：粗细根据具体的门体尺寸重量来定制的。

1.道瀚的提升门是按照欧洲标准EN来设定的，安全承重视可以达到门体的6-8倍以上，线轮和导向轮直径要大于钢丝绳的直径20倍，保障门体安全。

2.预防性保养可以有效的防止意外事故的发生，延长产品的使用期限；保证厂区内正常的进出安全。

3.在日常的使用中，发现钢丝有扭曲、脱轨或跳槽的现象，需要联系厂家；可以调节限位或者直接更换钢丝绳。

四、沃太提升门的性能特点：

沃太提升门是由多块整片门板组成，借助弹簧平衡装置，采用小功率传动系统，沿墙体垂直提升或转折提升，占用门洞左右空间小，上下启闭灵活。门板为双层钢板或铝合金，内部高密度聚氨酯发泡填充，具有抗冲击、抗风、保温隔热以及整体美感的特点。提升门电气控制配置电机过载、过压、过流等保护，在过于频繁使用或有障碍卡阻时，电机自我保护。开门机上设有手、电动转换装置，在停电时转换到手动开关门。底部安全气囊遇阻反弹，为安全使用提供保障。可增配采光视窗、门中门和遥控器，门中门装有互锁装置，当小门打开时，断路开关切断控制电源，大门不能动作，以保证门体运行安全。