

防渗sr盖片的简介

产品名称	防渗sr盖片的简介
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:sr防渗盖片 材质:三元乙丙橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

防渗sr盖片的构造：

防渗SR盖片为复合材质,一般厚度为6mm,其中4mm的橡胶是用三元乙丙橡胶经密炼,硫化而成的。防渗SR盖片具有较好的实用性和可操作性,防渗SR盖片可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。18703187870万经理

防渗SR盖片是什么？

防渗SR盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，防渗SR盖片具有良好的耐老化，耐高低温性能。由于三元乙丙胶板自身为非极性且硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板优异的防水性能难以得到发挥。

防渗SR盖片详细的优势如下：

塑性防渗习惯基面变形性强：防渗SR盖片是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，然后避免防渗SR盖片遭到应力损坏；

抗拉强度高：利用三元乙丙防渗SR盖片内加强筋的增强效果，使其抗拉强度抵达并逾越1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约本钱，又使得施工愈加便利，防渗质量得以；

抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强效果，三元乙丙防渗SR盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击损坏功用；

与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙防渗SR盖片上复合有GB柔性止水资料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，完成了很好的防渗密封效果；

具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水资料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗SR盖片与混凝土粘结面被摆开后，可从头直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗效果；

施工简练：三元乙丙防渗SR盖片柔韧性好，与混凝土基面及SR资料鼓包粘贴性好，粘贴密实，能够进行现场冷粘接或热硫化衔接，粘结强度高，工序简练，简略施工。

三元乙丙橡胶防渗sr盖片的应用：

三元乙丙橡胶防渗sr盖片是在SR混凝土防渗盖片的基础上发展起来的，其在不牺牲高强度性能指标的前提下，提高了防渗sr盖片的弹性和抗冲击能力，强化了防渗sr盖片的耐老化性，使用寿命可达50年以上。防渗sr盖片可提高大坝混凝土的防渗可靠性和缝变形适应性，且在中国三峡大坝、龙滩电站大坝、南水北调工程丹江口电站大坝等大型工程中得以成功应用。