

批量生产橡胶止水带 嵌缝防水挡水板用背贴式橡胶止水带生产厂家

产品名称	批量生产橡胶止水带 嵌缝防水挡水板用背贴式橡胶止水带生产厂家
公司名称	衡水百进橡胶制品有限公司
价格	28.50/米
规格参数	品牌:百进 型号:CB止水带 产地:河北
公司地址	衡水市橡胶城5区
联系电话	86-03186662114 13315828800

产品详情

1.背贴式橡胶止水带分类：从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面，在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封，所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带（如EVA防水板选择EVA外贴式止水带），另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。

2.背贴式橡胶止水带作用与原理：是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。在橡胶止水带安装时，如果发现混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。

3.背贴式橡胶止水带施工方法：

(1) 橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。

(2)在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接牢固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

外贴式橡胶止水带施工缝、变形缝处理：

- 1、水池竖向沉降缝应采用背贴式橡胶止水带防水。
- 2、水池沉降缝、变形缝应用聚硫建筑物密封膏封闭。
- 3、滤池下面气水分配渠与上面排水渠之间隔的板土建施工时不得留置施工缝，避免反冲时产生漏气现象

衡水百进橡胶公司拥有多种规格、型号的外贴式橡胶止水带模具，可以随时为大家服务，质量稳定的同时，价格也是非常吸引人的，欢迎大家来电洽谈！！

我公司主要经营

各种规格的橡胶止水带产品，与之配套使用的遇水膨胀止水条、单组份聚氨酯密封胶、双组份聚硫密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板等相关材料。