

科思创 PC LTG2623 清晰透明镜头

产品名称	科思创 PC LTG2623 清晰透明镜头
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	特性:中等粘性 型号:LTG2623 产地:科思创
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

产品详情

上海华颺长期供应正品 科思创 PC LTG2623 清晰透明

上海华颺长期供应正品 科思创 PC LTG2623 清晰透明

非增强通用等级

牌号	特点和用途
2205、2207	极易流动注射级，易脱模。其中2207为防紫外线稳定；透明，适合于成型薄壁和长流程的透明制品
2405、2407 2458	易流动注射级，易脱模。其中2407为防紫外线稳定，2458为EU/FDA认证。有透明、半有和不透明，例如电气工程、照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备
2605、2607 2658	中粘度注射品级，易脱模。其中2607为防紫外线稳定，2658为EU/FDA认证。有透明、半透明和不透明领域，例如电气工程、照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备
2805、2807 2808、2858	中粘度注射品级，易脱模。其中2807为防紫外线稳定，2808、2858为EU/FDA认证。有透明、半透明和多种应用领域，例如照明工程、家用产品、安全应用领域、医疗仪器设备和包装及存储
3103、3105 3108、3208	高粘度挤出注射品级，3103为防紫外线稳定，3105易脱模，3108和3028为EU/FDA认证。有透明、半透明和不透明于各种应用领域，例如建筑领域、照明工程、安全应用领域、医疗仪器设备等

上海华颺长期供应正品 科思创 PC LTG2623 清晰透明

2) 非增强阻燃品级

牌号	特点和用途
6385	易流动注射级，易脱模。V-0级/1.5mm。不透明，应用领域涉及电气工程、照明工程、信息工程

6555 中粘度注射品级，易脱模，V-0/3.0mm级。其中6557为防紫外线稳定。有透明、半透明和不透明
6557 工程、信息工程和交通系统
6465 中粘度注射品级，易脱模，V-0。不透明，应用领域涉及电气工程、照明工程、信息工程和交通
6485
6807