

换热器厂家 沙坡头区换热器 潍坊义德换热设备

产品名称	换热器厂家 沙坡头区换热器 潍坊义德换热设备
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

冷凝器灰尘过多，堵住翅片缝隙，致使通风不畅，冷凝器温度升高，则制冷效果变差，换热器价格，在实际维修中占到很大比例。在室外机出风口感觉时，吹风风量不大且温度较高，现象与室外风机转速低相似，换热器报价，区别是：观察室外风机转速是否正常；用手指甲盖横向划过冷凝器，观察出风框是否吹出过多的灰尘；或轻拍冷凝器，看是否吹出较多的灰尘。如灰尘较多，则为冷凝器脏堵，应清洗。

冷凝器胀管胀紧程度的控制：

- 1、目测方法。用肉眼观察冷凝器管板孔周边附近区域。因弹性变形及轻微的塑性变形而产生明显的径向45°的金属流动线和氧化皮裂纹，并用氧化皮开始脱落，换热器厂家，这种现象表明已具有一定的胀紧程度。
- 2、轴向伸长法。在胀管时，沙坡头区换热器，由于冷凝器管子在径向被胀大，而使管壁变薄，在受管孔的束缚时，被迫使金属发生轴向流动，使得管口伸过管板的长度增加。胀度越大，边伸长量就越长，通过测定管子向外是伸长量大小来粗略判断出胀紧程度。

冷凝器管程或壳程结构，有因水质不好形成的水垢，也有油污引起的油垢，还有结焦沉淀和热附着结垢等形式。在化学法除垢前，首先应对冷凝器结垢物质进行化学分析，弄清结垢物质的组成，决定采用哪种试剂，并做好挂片。一般对硫酸盐和硅酸水垢采用碱洗法清洗，对碳酸水垢则用酸洗涤剂清洗。对于一些流体介质的沉积物或有机物的分解产物，有几种金属形成的合金垢层，还应采用相应的活化剂。先将活化剂溶液加热浸泡后，使垢层与冷凝器表面张力减少或松脱；再根据垢层的化学特性决定酸洗

或碱洗。在酸或碱洗前做好与被清洗表面材质相同或相近的挂片，在清洗时，放在清洗槽中，随时监测，以免由于清洗的配方不当对冷凝器造成过大的腐蚀，并按一定的时间对清洗液取样分析铁离子浓度的变化情况。

换热器厂家-沙坡头区换热器-潍坊义德换热设备由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司（www.yide800.com）是一家从事“碳化硅换热器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“义德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使义德碳化硅换热器在化工管道及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.yide999.com）还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。