# 双力电子1站式 淮安先华达工控触摸一体机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 双力电子1站式 淮安先华达工控触摸一体机 |
| 公司名称 | 广州双力电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区大石东联工业区中心南路 |
| 联系电话 | 18988559291 |

# 产品详情

**工控一体机电脑在交通的应用定制工业一体机电脑触摸电脑广州双力科技行业解决方案：智能交通信息来源：市场部智能交通系统可以有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、保证交通安全、提高运输效率，因而，淮安先华达工控触摸一体机，日益受到各国的重视。**

广州双力电子科技有限公司秉承“ 专心、专注、诚信、发展 ”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品及服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达工控触摸一体机服务热线。

1)、每天在开机之前，用干布擦拭屏幕。

2)、水滴或饮料落在屏幕上，会使软件停止反应，这是由于水滴和手指具有相似的特性，需把水滴擦去。

3)、触摸屏控制器能自动判断灰尘，但积尘太多会降低触摸屏的敏感性，只需用干布把屏幕擦拭干净。

4)、应用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。

5)、严格按规程开、关电源，即开启电源的顺序是：显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行。

6)、纯净的触摸屏程序是不需要鼠标光标的，光标只会使用户注意力不集中。先华达工控触摸一体机服务热线。

**自动化设备专用工业触控一体机定制OEM工业一体机电脑触摸一体机广州双力电子科技有限公司双力19寸工业触控电脑助力智能工厂MES系统信息来源：市场部伴随着中国工业4.0以及中国智能制造2025的号角，迫切要求各大生产公司进行制造升级**

广州双力电子科技有限公司秉承“ 专心、专注、诚信、发展 ”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品及服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达工控触摸一体机服务热线。

硬盘上产生大量临时文件，如果经常断点或者不退出windows就直接关机，很快就会导致硬盘错误。因此，需要定期运行scandisk扫描硬盘错误，应用程序中最1好能设置秘密方式退出应用程序和windows再断电，例如:四角按次序点一下。先华达工控触摸一体机服务热线。

广州双力电子科技有限公司秉承“ 专心、专注、诚信、发展 ”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品及服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达工控触摸一体机服务热线。

双力19寸工业触摸一体机 ”参数说明是否有现货：是品牌：双力触摸屏种类：电阻式触摸屏操作系统：XP，WIN7，CE，LINUX处理器主频：1.8硬盘容量：500G或32GSSD屏幕尺寸：19寸3G网络：不支持WIFI网络：支持蓝牙：不支持型号：190PC规格：19寸商标：双力包装：纸箱产量：100000“ 双力19寸工业触摸一体机 ”详细介绍●整机配置(190PC)处理器：Intel双核2.0GHZ低功耗（可升级）内存：2GB（4GB/8GB可选）储存：320G/500G(可选固态8G/32G/64G/128G)接口：4×USBPS/2，5×COM，先华达工控触摸一体机批发，1×RJ4510-100M，音频接口，VGA/DVI/HDMI输入电压：DC12V(可选）●显示参数面板尺寸：TFT19"-LCD分辨率：1280×1024（RGB）亮度：450cd/m2显示比例：4:3对比度：1000：1显示颜色：16.7M可视角度：85/85/85/85(左/右/上/下)●环境参数工作温度：-10～+60储存温度：-20～+70相对湿度：5～80%无凝结震动等级：1G5~500Hz(Random)冲击等级：10G(11msec.duration)。先华达工控触摸一体机服务热线。

双力电子1站式-淮安先华达工控触摸一体机由广州双力电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州双力电子科技有限公司（www.gzhighsong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为触控产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!