

项目使用20KW汽油发电机

产品名称	项目使用20KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO20000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

项目使用20KW汽油发电机的控制应具有快速自启动及自动投入装置。当主用电源故障断电后，应急机组应能快速自启动并恢复供电，一级负荷的允许断电时间从十几秒至几十秒，应根据具体情况确定。当重要工程的主用电源断电后，先应以过3-5S的确定时间，以避免瞬时电压降低及市电网合闸或备用电源自动投入的时间，然后再发出启动应急发电机组的指令。从指令发出、机组开始启动、升速到能带全负荷需要一段时间。一般大、中型机还需要预润滑及暖机过程，使紧急加载时的机油机油压力、机油温度、冷却水温度符合厂品技术条件的规定；预润滑及暖机过程可以根据不同情况预先进行。例如军事通信、大型宾馆的重要外事活动、公共建筑夜间进行大型群众活动、医院进行重要外科手术等的应急机组平时就应处于预润滑及暖机状态，以便随时快速启动，尽量缩短故障断电时间

技术参数

- *、产品型号：TO20000ET
- *、额定功率：20KW
- *、备用功率：22KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相 数：单/三相

- *、燃油型号：92#、95#、98#
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：365G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：大泽动力
- *、发动机型号：TO-990
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、四冲程、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：37L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：950mm
- *、宽：620mm
- *、高：630mm
- *、整机净重：150Kg
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)58-67

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

项目使用20KW汽油发电机去那里买好。企业商家要采购静音发电机组时也不时有这个疑虑，毕竟大部份采购静音发电机组的企业都不是很熟悉它们的技术条件，就这样对于急需要采购一台好的静音发电机组的企业来说就比较头痛的问题。动力给广大企业商家分享下，买静音发电机组一些方法：

可以去网上了解一些卖静音发电机组的厂家进行了解它们的产品和了解它们的实力。售后服务维修这些等等，这些都可以通过网上交流，电话交流都可以了解到，或亲自上门了解。要多比较几家。这样就不怕找不到好的静音发电机厂商了。