

耐高温ABS PA-777D 台湾奇美

产品名称	耐高温ABS PA-777D 台湾奇美
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市-13年专业塑料-专注品质
联系电话	15050284400

产品详情

防火阻燃ABS PA-766价格。

特性备注：产品特性：高流动性、中冲击强度。

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.04 g/cm³ 缺口冲击强度:25 拉伸强度:36 MPa 断裂伸长率:22 % 弯曲强度:57 MPa 硬度:103 维卡软化点:101 热变形温度:83 。

ABS树脂是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯组成的，属于易燃材料，这已成为ABS树脂进一步推广应用和发展的一大障碍。在ABS消费结构中主要是家用电器、机械配件、办公用品和用具等。如电视机、电冰箱、洗衣机、电风扇、空调、计算机、复印机洗衣机专用料ABS PA-717C、电话、吸尘器等，此外还有汽车、摩托车和管道等。

ABS 台湾奇美 PA-716

ABS 台湾奇美 PA-757

防火阻燃ABS PA-766价格

ABS 台湾奇美 PA-746

ABS 台湾奇美 PA-746H

ABS 台湾奇美 PA-747F

防火阻燃ABS PA-763A

ABS 台湾奇美 PA-756S

食品级FDA认证ABS PA-757F

ABS 台湾奇美 PA-763A BK

超高流动性ABS PA-756 价格

高流动性、高冲击强度ABS PA-746

ABS 台湾奇美 PA-765

ABS 台湾奇美 PA-764B

台湾奇美总代理ABS PA-757

ABS 台湾奇美 PA-765B

ABS 台湾奇美 PA-777B

ABS 台湾奇美 PA-777D价格