

TW1510雾化喷头 澳科兴 TW1510雾化喷头生产厂家

产品名称	TW1510雾化喷头 澳科兴 TW1510雾化喷头生产厂家
公司名称	深圳市澳科兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇新和联友工业园
联系电话	15814759109

产品详情

工业喷雾喷雾，工业加湿，高压喷雾喷嘴

工业喷雾喷雾，工业加湿，高压喷雾喷嘴 根据喷头类型控制步行速度：

根据喷头类型及其作业压力，需要对其流量有所了解，是在喷雾之前先用一个有计量刻度的容器测试喷雾器械每分钟的药液喷洒流量，黄铜TW1510雾化喷头，再推算出合适的步伐或机器行走速度，单位面积的喷洒量等。工业喷雾喷雾，TW1510雾化喷头生产厂家，工业加湿，高压喷雾喷嘴
工业喷雾喷雾，工业加湿，高压喷雾喷嘴

工业喷雾喷雾，工业加湿，高压喷雾喷嘴

雾化均匀度

雾化均匀度是指燃料雾化后油滴尺寸的均匀程度。雾化均匀度较差，则大液滴数目较多，这对燃烧是不利的。但过分均匀也是不合理的，因为这会使大部分油液滴集中在某一区域，而使燃烧室容积得不到充分利用，也使燃烧稳定性受到影响。目前，人们常用液滴尺寸的分布来描述雾化均匀度。

雾化技术几乎已经涵盖所有的工业领域，如交通运输、农业生产，以及人民的日常生活，除了各种燃料（气体、液体和固体燃料）的燃烧外，雾化技术在非燃烧工业如催化造粒、食品加工、粉末涂覆、喷洒方面等也有着广泛的应用。

雾化特性指喷嘴结构、工作参数、雾化剂及雾化介质的物性等因素对喷嘴雾化性能的影响规律。为了评价喷嘴雾化性能，提出了多项指标参数，主要包括：雾化细度、雾化均匀度，以及雾化锥角等。

雾化细度

雾化后的液滴大小反映了雾化的颗粒细度，是评定雾化质量的重要指标。一般来说，TW1510雾化喷头，雾滴的颗粒越细，就越易加热、蒸发和燃烧。但是雾化过细也不好，燃料由喷嘴喷出后会马上被气流带走，在某一区域形成过浓的混合物；而在油滴无法射到的地方，混合物的浓度却很低。

TW1510雾化喷头-澳科兴-TW1510雾化喷头生产厂家由深圳市澳科兴环保科技有限公司提供。深圳市澳科兴环保科技有限公司（www.xiaodutongdao.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！