

挡泥板 宇亚铝业行业领跑 挡泥板采购

产品名称	挡泥板 宇亚铝业行业领跑 挡泥板采购
公司名称	梁山宇亚铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	梁山县梁山街道办工业园区(许河村南一公里金德物流公司院内)
联系电话	13371257908

产品详情

挡泥板

挡泥板冷弯成型机

1、工艺流程

原料 导向进料 辊压成型 托料出板

2、技术参数

成型速度：6-12m/min

轧制厚度：1.2-1.8mm

轧制宽度：约700mm（根据生产实际）

原料材质：Q195-235

成型辊：5-6道

轧辊材料：优质GCr15

轧辊热处理：盐浴炉整体淬火

表面电镀：0.05mm

主轴直径：75mm

主轴材料：优质45#钢

主轴处理：调质

主机功率：7.5kw

减速机：摆线针轮电机减速机

主机尺寸：约3.5m*1.2m*1.1m

4、设备说明

设备底座采用H钢整体焊接制作。

采用墙板结构，墙板厚度20mm。

采用链条传动（1.5寸链条）。

集中电气控制，含操作，安全等控制原件。

挡泥板

梁山宇亚半挂车铝合金工具箱选择的亚弧焊技术是国内外发展最快、应用最广泛的一种焊接技术。已经成为各种金属结构焊接中必不可少的手段。亚气保护可隔绝空气中氧气、氮气、氢气等对电弧和熔池产生的不良影响，减少合金元素的烧损，以得到致密、无飞溅、质量高的焊接接头。

看用料，挡泥板，优质的铝合金防滑板所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，挡泥板采购，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，半挂车挡泥板，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

防滑板规格及产品用途

材质：铝板。孔型：长孔、圆孔、方孔、三角孔、鱼鳞孔、桥式孔、菱形孔、五角孔、六角孔、八字孔、十字孔、指甲孔、梅花孔、人字孔、工字孔及其它异形孔。

梁山宇亚半挂车铝合金工具箱从小的配件上来说就有很多选择。如铝合金工具箱的锁扣有201不锈钢的，有304不锈钢的，有镀锌的材质。对于配件锁来说只有一种是304不锈钢的。因为配件锁还是应该选择硬度高一些的。

梁山宇亚生产制作半挂车铝合金工具箱、铝合金鳄鱼嘴防滑板、铝合金挡泥瓦等如有需要欢迎咨询。

挡泥板-宇亚铝业行业领跑-挡泥板采购由梁山宇亚铝业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。梁山宇亚铝业有限公司（www.lsyly.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工具包、工具箱较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yyeyzfhb.com）还是从事鳄鱼嘴防滑板，鳄鱼嘴铝合金防滑板，鳄鱼嘴防滑脚踏板的厂家，欢迎来电咨询。

