

劳保鞋批发 合肥劳保鞋 安徽顾然服饰

产品名称	劳保鞋批发 合肥劳保鞋 安徽顾然服饰
公司名称	安徽顾然服饰有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼
联系电话	18019593989

产品详情

劳保鞋功能不同。

防静电劳保鞋：能消除人体静电积聚，适用于易1燃作业场所，劳保鞋批发厂家，如加油站操作工、液化气灌装工等。注意事项：禁止当绝缘鞋使用；穿用防静电鞋不应同时穿绝缘的毛料厚袜或使用绝缘鞋垫；防静电鞋应同时与防静电服配套使用；防静电鞋一般不超过200小时应进行鞋电阻值测试一次，如果电阻不在规定的范围内，则不能作为防静电鞋使用。

耐酸碱劳保鞋：适用于电镀工、酸洗工、电解工、配液工、化工操作工等。注意事项：耐酸碱皮鞋只能适用于一般浓度较低的酸碱作业场所；应避免接触高温，锐器损伤鞋面或鞋底渗漏；穿用后应用清水冲洗鞋上的酸碱液体，然后晾干，避免日光直接照射或烘干。

劳保鞋批发厂家建议从以下几个方面选择劳保鞋的尺码：

1. 劳保鞋的前尖留有一定余量，尤其是劳保鞋，因为其前头有坚硬的钢头，穿用时，一注意鞋头要有足够余量。平时如果站立的时间比较长，那么脚趾更应该有活动的余地，否则，脚趾长期处在挤压的状态下，时间久了就会脚造成很大的伤害!有很多人在选择劳保鞋时觉得同等鞋号的劳保鞋比平时穿的时装鞋要大一些，这是劳保鞋在制作时就按照国家要求加大了，实际上我们平时穿多大码的鞋，就买多大尺码的劳保鞋就可以。

2. 劳保鞋的品种不同，其肥瘦要求也不相同。脚的肥瘦是用脚掌的宽度和跖趾围长表示的，鞋的肥瘦是用鞋腔的内部空间大小决定的，它依赖做鞋用的鞋楦跖趾围长和楦底宽度尺寸，一般由生产厂家选择决定。消费者只能依照试穿效果来选择。

3. 劳保鞋的后跟与脚后跟不紧不松正好吻合

4. 劳保鞋面不能挤压脚背

5. 劳保鞋的腰窝与脚弓吻合，劳保鞋生产厂家，腰帮必须抱脚。

劳保鞋功能不同。

劳保鞋鞋底一般采用聚氨脂材料一次注模成型，具有耐酸碱、防水、耐油、绝缘、耐磨、轻便等优点。比普通橡胶底耐磨3倍。柔软性好、重量轻，重量仅为橡胶底的50%-60%。不同的安全鞋适用范围也不同，功能不同：

保护足趾劳保鞋：内包头安全性能为AN1级，合肥劳保鞋，适用于装卸、矿山、石油、采石、冶金、港口、机械、建筑、林业、化工行业等。

防刺穿劳保鞋：抗刺穿强度为1级，适用于矿山、消防、建筑、林业、冷作工、机械行业等。

电绝缘劳保鞋：适用于电工、电子操作工、电缆安装工、变电安装工等。注意事项：适合工频电压1KV以下的作业环境，工作环境应能保持鞋面干燥。避免接触锐器、高温和腐蚀性物质，帮底不能有腐蚀破损。

劳保鞋批发-合肥劳保鞋-安徽顾然服饰(查看)由安徽顾然服饰有限责任公司提供。安徽顾然服饰有限责任公司(www.ahguran.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽顾然——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼，联系人：曹经理。