

【特价批发】环保、防霉壁纸@2、1卷起批

产品名称	【特价批发】环保、防霉壁纸@2、1卷起批
公司名称	上海合信装饰材料有限公司
价格	38.00/卷
规格参数	材质:PVC 规格:53*1000 (cm) 花色:抽象
公司地址	上海市普陀区真北路3370号
联系电话	86 021 64938796 13917644786

产品详情

材质	PVC	规格	53*1000 (cm)
花色	抽象	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污、荧光、其他
层次构成	PVC	产地	浙江
等级	一等品	品牌	OBM
装饰风格	抽象型		

=====商品描述=====

商品名称：精美壁纸	计量单位：卷
商品规格：53cmx1000cm	商品材质：pvc胶面
销售方式：批发（1卷以上起批）	商品功能：防霉、防蛀、抗菌、防火阻燃、隔音吸声、抗静电、防污、荧光

=====商品用途=====

本商品可用于家庭、酒店、宾馆、会所等场所墙壁，可起到美化环境、保护墙壁的作用。

=====贴壁纸基本条件与注意事项=====

【基本条件】

- 1、墙基面处理平整，阴阳角垂直平衡，墙面干燥，并做好顶角线及地角线。（包括铺装木地板之后）。
- 2、要对墙面基层预先做打磨处理.如有旧墙纸.要事先去掉，对发霉、生菌的墙面应先用杀菌剂处理；干燥后的墙面需经防潮油（清漆）处理，处理有的墙面应表面平滑，用手擦墙面手上不出现白粉。
- 3、粘贴墙纸后，需不开窗保持五天，使墙纸自然阴干，在冬季采暖期内应更加注意，以免因墙纸干燥过快而出现开裂现象。

最好使用什么样的胶水？壁纸的铺装一定要用环保胶水，最好使用马铃薯粉和小麦做的水性壁纸胶。壁纸的施工技术比较复杂，最好要找专业的工人来铺装。

【壁纸、壁布铺贴前注意事项】

铺贴壁纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下，温度也不应有剧烈变化，一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上进行壁纸、壁布施工。要想壁纸、壁布铺得美观耐用、不易起泡翘曲，壁纸、壁布施工前墙面的处理十分重要。准备贴壁纸、壁布的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装壁纸、壁布之前，我们建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。粘贴壁纸、壁布时溢出的胶粘剂液，应随时用干净的毛巾擦干净，尤其是壁纸、壁布接缝处的胶痕要处理干净。要求壁纸、壁布施工人员将手和工具保持高度的清洁，如壁纸、壁布沾有污迹，应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。

【壁纸、壁布铺贴后注意事项】

壁纸、壁布铺贴后，白天应打开门窗，保持通风;晚上要关闭门窗，防止潮气进入，同时也防止刚贴上墙面的壁纸、壁布被风吹得松动，从而影响粘贴的牢固程度。定期对壁纸、壁布进行吸尘清洁，注意要将吸尘器换吸头。日常发现壁纸、壁布特殊脏迹要及时擦除，对耐水壁纸、壁布可用水擦洗，洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁纸、壁布要用橡皮等擦拭，或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。平时要注意防止硬物撞击、摩擦壁纸和壁布。3.等壁布完全干燥。本产品有多种花色；使用寿命长，透气性好。

=====商品大图=====

=====购买须知=====

本商品支持混批！

=====企业形象=====

公司展厅

公司仓库

=====**联系方式**=====

展厅地址：闵行区莘松路850号3a-15

展厅电话：64938796传真：64936596

仓库地址：徐汇区华济路168号6号库

仓库电话：54353875