

# 智能一体化蒸馏仪

产品名称	智能一体化蒸馏仪
公司名称	济南禾普仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区海尔云世界滌澜滌公馆B1区2-1-2501
联系电话	0531-85913395 18615518829

## 产品详情

### HEB-Z一体化智能蒸馏仪

#### 产品简介

HEB-Z一体化智能蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程，集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体，能蒸馏处理装置。该仪器实现了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便，经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证，结果准确可靠，回收率达95%以上。该仪器可广泛适用于环保、疾控、排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所，如挥发酚、氰化物、氨氮、凯氏氮等项目的蒸馏处理。

#### HEB-Z一体化智能蒸馏仪技术参数

加热方式：采用进口远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热（无明火加热、防水），配置隔热系统保证热量流失更均匀。

加热单元：6个,可单孔单控制；

升温时间：5-8min；

蒸馏速度：2-12ml/min；

蒸馏终点控制：自动侦测蒸馏终点功能，采用压力传感和时间双重控制，蒸馏体积 $1-500\text{ml} \pm 2\text{ml}$ ，蒸馏结束后报警，自动化程度高；

单炉加热功率：100W-800W（单孔可调）；

加热功率：2400W-4800W（可调）；

制冷功率：输入功率 800W，制冷功率 2000W；

冷却方式：封闭式内循环回流系统，内置压缩机制冷和风冷，无需外接冷却水源，且冷却区域和加热区域分开好，且方便进行清洗；

防倒吸：设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能；

接收装置：默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其它器皿接收，托盘可灵活配置；

时间控制：0-200min可调；

蒸馏瓶规格：500mlX6，250 X6 或更多规格可选；

额定电压/频率：220V/50HZ；