

上海非粘土烧结多孔砖 雅里砖瓦厂

产品名称	上海非粘土烧结多孔砖 雅里砖瓦厂
公司名称	金华市雅里砖瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区曹宅镇雅里村
联系电话	13806789699

产品详情

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

砌筑前应考虑好组砌方式，特别注意节点处排砖，上海非粘土烧结多孔砖，并进行试排。砌筑时多孔砖的孔洞应垂直于受压面；多孔砖不应砍砖，必要时现场切割或使用少量实心配砖；砌体转角处和交接处应同时砌筑。不能砌筑时应砌成斜槎。

接槎处高度差不得超过一步脚手架的高度。砌体接槎时，接槎表面必须清理干净，浇水湿润并应填实砂浆，保持灰缝平直。

欢迎各位新老客户来我公司参观，非粘土烧结多孔砖厂家，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

砌筑一砖半及其以上厚墙体时，应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。

如果工作面长，非粘土烧结多孔砖批发，几个人使用一根通线时，工作面的中间应设挑线点；此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐；水平灰缝应均匀一致，平直通顺。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

金华市雅里砖瓦厂主要经营：【非粘土烧结多孔砖】等产品。

普通烧结砖在使用上有体积小、自重大、施工效率低、生产能耗高等缺点，用烧结多孔砖替代普通砖，可使建筑物自重减轻30%左右，粘土节约20%~30%之间，燃料节省为10%~20%，墙体施工效率提高40%，并能充分改善砖的隔热隔声性能。用空心砖砌筑的墙体厚度比用实心砖砌筑的墙体减少半块砖左右，烧结多孔砖的广泛使用是加快我国墙体材料改革的重要一步。

欢迎各位新老客户来我公司参观，我公司具体的地址是：浙江省金华市金东区曹宅镇小黄村雅里村。

上海非粘土烧结多孔砖-雅里砖瓦厂(推荐商家)由金华市雅里砖瓦厂提供。金华市雅里砖瓦厂(www.ylzw.com)在砖、瓦及砌块这一领域倾注了无限的热忱和热情，雅里砖瓦厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄文臣。同时本公司(www.ylzw.com)还是从事非粘土烧结多孔砖，非粘土烧结砌块，非粘土烧结多孔砌块的厂家，欢迎来电咨询。