

造粒污水专用脱水设备 弘满环保 古田专用脱水设备

产品名称	造粒污水专用脱水设备 弘满环保 古田专用脱水设备
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内
联系电话	18553403631 18553403631

产品详情

专用脱水设备

环保科技有限公司主营啤酒厂专用污泥处理设备，西岗区啤酒专用污泥处理设备，具有多年的生产制造经验，在全国各地都有啤酒厂处理污泥的案例。本公司的污泥处理设备在处理啤酒污泥时具有以下传统设备不具备的优势：

连续自动运行 叠螺污泥脱水机从抽出污泥、注入药液、排出污泥饼均采用自动控制，通过电控柜，与泡药机、进泥泵、加药泵等进行联动，不需人员操作设备，造粒污水专用脱水设备，运行不会发生堵塞、滤带走偏或其他影响工艺安全的现象，日常保养护简便，24小时可以连续无人运行。次实现了真正意义上污泥脱水连续全自动运行。没有二次污染 螺旋轴的转速约2~3转/分，无振动，噪音非常小；其叠片具有自清洁功能，不会发生堵塞问题，只需少量水冲洗，无二次水污染；再加上污泥在如此慢的工作状态下运行，臭气不进行扩散，因此创造了一个非常好的运作环境！机体轻巧耐用 由于直接采用机械挤压脱水，化工厂专用脱水设备，无需滚筒等大型机体，因而该机设计得相当轻巧；机体几乎全部采用不锈钢材质，更换部件只有螺旋轴和游动环，使用寿命长，经久耐用。

131叠螺污泥脱水机

HMDL—131参数：机型HMDL-131，处理量绝干泥6~12kg/h，用电量0.74kw/h，冲洗用水量24L/h，高分子絮凝剂添加率对DS~0.2%，维持管理频度5分钟/天，供水水压0.1~0.2MPa，净重296kg，运行重量360kg，供货周期：3天。出泥量：含水率75%-85%。设备环境温度适用范围-10~+40（不可结冰），湿度适用范围小于90%RH（不可结露），古田专用脱水设备，高度海拔1000m以下电源电压三相380V 50Hz供水水压0.1~0.2MPa 本脱水机属于室内规格，请设置在室内。请根据规格图纸进行设置。

在污水处理方面，既适用于有机亲水性物料的脱水，也可用于无机疏水性物料的脱水。针对印染污泥、电镀污泥、造纸污泥、化工污泥、城市污水污泥、矿业污泥、重金属污泥、皮革污泥、钻井污泥、酿制污泥。

养猪场叠螺机的动态环接连错动能到达筒体内自洁的效果完成了过滤空隙不易阻塞的意图，药厂淤泥专用脱水设备，替代了老一代滤布、带式滤板的高压冲刷，大大节省了工业用水（单机节水13000吨/年）。

主螺旋轴低速作业（3-5转/分）低速减少了设备的机械磨损，延长了设备的运用年限。主机电耗 1.1kw/hr，单机节电达50000度/年。叠螺机在温度和轰动画面下，查看固相端、液相端温度及轰动显现是否正常。现场查看无轴螺旋及皮带输送机是否作业正常，手摸机器轰动是否剧烈。

现场查看机器两头是否有渗油、滴油现象，冷却水管路是否漏水，水压是否正常，开机时，时间确保冷却水不断。

养猪场叠螺机的整个脱水程序是接连进行的，其作业进程一般为：絮凝-进料-浓缩段重力脱水-浓缩段卸料的揉捏、剪切效果力，然后到达脱去物料中大部分游离水和部分毛细水份的意图。叠螺式污泥脱水机-压滤段重力脱水-压滤段预压脱水-压滤段压榨脱水-卸料。

造粒污水专用脱水设备-弘满环保(在线咨询)-古田专用脱水设备由德州弘满环保设备有限公司提供。德州弘满环保设备有限公司（www.dlj66.com）为客户提供“叠螺机,污泥脱水机,叠螺污泥脱水机,自动加药机,污泥烘干机”等业务，公司拥有“弘满”等品牌。专注于污水处理设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：何经理。