

POE供电IP网络广播防水音柱号角,IP网络广播号角喇叭厂家

产品名称	POE供电IP网络广播防水音柱号角,IP网络广播号角喇叭厂家
公司名称	深圳市雷诺尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区旭生西发B区1栋 厂房6层
联系电话	15361502777

产品详情

POE供电IP网络广播防水音柱,IP网络广播号角喇叭由深圳市雷诺尔科技有限公司提供, POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。

POE供电IP网络广播防水音柱号角基本说明：

远程塑料号角式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用

具有卓越的语音还原性和高效传声性；特别适用于露天环境下，如体育场、公园、展览会等。

POE供电IP网络广播防水音柱号角功能特点：

远程塑料号角式扬声器，ABS塑料注模成形，坚固轻便，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰

单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大，15W/8 立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

POE供电IP网络广播防水音柱号角技术参数：

支持POE供电

网络接口：RJ45

传输速率：10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:15W

频率响应：400-5KHz

灵敏度（1m，1W）：105dB

谐波失真：0.1%

信噪比：> 70dB

电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A

工作温度:5 -40

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

尺寸：222x162x232mm

重量：1.40Kg

材料：塑料外壳，U型铁质支架

IP网络有源号角特点：

本地音频输入：将外接音频（卡座、CD、收音机、话筒等），安装在不同教室的网络语音终端可实时接收并通过自带音箱进行播放，音箱具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程更新

、方便快捷。独立IP地址：具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。有源号角喇叭，有源号角喇叭厂家，有源号角喇叭生产厂家数字音频输入、高保真音质、对人声、音乐都有还原真实的放大特性，ABS工程塑料外壳材质，做工精致，抗摔防震，带电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然，带音频输出接口、可以挂接一只副箱

IP网络有源号角技术参数;

+网络接口: RJ45、10M/100M

+网络协议: TCP/IP、UDP

+音频格式:MP3

+支持码流: 32K-256K

+频带宽度:20Hz-20KHz

+信噪比: 89dB

+额定功率 10WX2

+扬声器单元：1×5寸+高音

+重量 3Kg

+尺寸：230×150×130mm