

合肥环氧地坪施工 安徽世博公司 专业环氧地坪施工

产品名称	合肥环氧地坪施工 安徽世博公司 专业环氧地坪施工
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

地坪漆的在涂抹过程中所需要的量跟整体地面的质量和造价都是紧密关联的，所以大多数工程都是会先做好预算，一般情况下多少量的地坪漆能够涂抹多少平米的面积都是有大概的数字的。地坪漆在施工的时候有分三种：底漆、中涂、面漆这三种，这个三个环节所使用的量都是不一样的。

环氧地坪漆每平方的用量是大概是0.15-0.2kg，耐磨环氧地坪施工，一般情况下一公斤的底漆可以刷5-6平方，中涂的话一平米大概的用量是0.45kg，一公斤能够刷2平米的样子，面漆的一平米用量是0.2kg，一公斤的面漆大概能够刷5平米。

在日常的使用过程中，专业环氧地坪施工，要注意以下几点：

- 1、防止坚硬、尖利的物品直接摩擦地面，当环氧地坪出现破损的情况，应当及时修补，以免污染物质渗入涂膜和混凝土内部。
- 2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立刻清除，合肥环氧地坪施工，一般只能耐30%的盐水，和10%的硫酸，如果腐蚀性液态浓度高于数值，停留时间超过时限，那地坪将会受到损害。
- 3、对于洒落在地面上的油脂须当即清除，否则会使地面变滑，易造成伤害，环氧地坪漆地面溅溢有酸、碱等化学药品时，应及时用水清洗，如果是调味料、油等则用抹布擦拭即可。
- 4、再好的东西也有承受极限和使用寿命，所以坚硬的重物必须轻放。

5、机器操纵台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有整体无缝，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉。环氧地坪除了具有功能性的要求，环氧地坪施工价格，还具有装饰性的效果。很多的停车场环氧地坪仅用2-3年，甚至更短的时间内就会出现涂层的剥离破坏的情况。你知道原因吗？停车场环氧地坪涂层的不同涂膜层也有出现剥离的情况，主要原因是不同涂膜之间的黏结力不足，一般出现于局部，大面积出现并不常见。

合肥环氧地坪施工-安徽世博公司-专业环氧地坪施工由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司（www.ahshibo.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽世博和您携手步入辉煌，共创美好未来！