

E+H F200 涡街流量计7F2B1H/7F2B2F/7F2B3H

产品名称	E+H F200 涡街流量计7F2B1H/7F2B2F/7F2B3H
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:E+H 型号:7F2B 产地:瑞士
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

Proline Prowirl F 200 涡街流量计

Proline Prowirl F 200：适用于公用事业

最高测量精度的多功能流量计，配备湿蒸汽检测功能。

Prowirl F多变量流量计能够在线进行湿蒸汽测量。其标定选项 PremiumCal 可确保在低流速气体、蒸汽和液体测量中的高测量精度和工厂可用性。Prowirl F 200是真正的两线制回路供电流量计，使用经济，且能够无缝集成至现有系统中。在危险区中具有最高操作安全性。Heartbeat Technology（心跳技术）始终确保过程安全。

优势

便捷的能源管理：内置蒸汽和气体的温度及压力测量

节约空间的小巧结构：可选前直管段补偿功能

即使介质的雷诺数低至 $Re\ 10\ 000$ ，流量计的测量精度仍保持不变：涡街流量计本体具有高线性度

高长期稳定性：电容式传感器无漂移，坚固耐用

接线方便：仪表配备独立接线腔

操作安全：配备带触摸键操作的背光显示屏，操作时无需打开仪表

带自校验功能：采用Heartbeat Technology（心跳技术）

应用领域

测量原理特别适用于湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体和液体（以及低温介质）测量

应用广泛；专门针对蒸汽应用优化

仪表特点

湿蒸汽测量的适用口径范围为DN 25...300 (1...12")

压力传感器安装灵活

采用符合压力测量要求的工业冷凝管设计

显示单元配备数据传输功能

双腔室外壳坚固耐用

工厂安全性：通过多项国际认证（SIL，防爆）

特征和规格

蒸汽

液体

气体

测量原理

涡街

产品标题

多功能流量计，带湿蒸汽检测功能，具有最高测量精度。便捷的能源管理：内置蒸汽和气体的温度和压力测量。应用广泛；已针对蒸汽应用优化。

传感器特点

节约空间的结构设计：带前直管段补偿。即使Re 10 000精度依旧不变：涡街流量计本体近乎线性。高长期稳定性：电容式传感器坚固耐用且无漂移。湿蒸汽测量的适用口径范围DN 25...300 (1...12")。压力传感器安装灵活。

变送器特点

仪表接线方便：配备独立接线腔。操作安全：配备带触摸键控制的背光显示单元，无需打开仪表操作。自校验：Heartbeat Technology（心跳技术）。显示单元配备数据传输功能。双腔室外壳坚固耐用。