

四平输送计量皮带秤品质售后无忧「多图」

产品名称	四平输送计量皮带秤品质售后无忧「多图」
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

主要参数：

计量控制精度：动态计量精度优于1.0%；静态计量精度优于0.5%，精密型可达0.125%；

工作方式：连续自动；

工作电压：380VAC ± 10% 50Hz ± 2Hz；

环境温度：-10 ~ 45 ；

接口信号：0 ~ 10V或4 ~ 20mA；

可留通讯接口：RS485/RS232.

定货须知：

- 1、物料名称：_____
- 2、流量范围 ____（流量）t/h 到 ____（流量）t/h，常用流量 ____t/h
- 3、物料种类：粒度 ____ 比重 ____ 湿度 ____
- 4、轴中心距离： ____
- 5、控制精度： ____
- 6、其它要求： ____

技术特点：

采用双计量托辊，相对计量段加长，计量精度提高，优于 $\pm 0.5\%$ 。

测力传感器选用高精度以不锈钢材料为弹性体的拉压传感器，精度高，漂移小，重复性好，过负载能力强，能够长期可靠的连续运行。

秤体框架采用钢板折弯成型，即结实牢固又美观大方，拆装方便，容易更换皮带。

使用裙边皮带、装有皮带自动涨紧、自动纠偏装置。

电机减速机采用申克秤专用减速机.直联结构.简洁可靠.使用寿命长。

系统组成：

主要部件有进料斗、给料机体、传动装置、称重传感器、速度传感器、变频器、控制仪表或工控机等组成。本系统可以单台单路设备使用.又可多台多路或一机16路进行配料控制。可通过RS-485串口与上层微机联结，实现DCS集散控制。

TDG调速定量给料称系列，采用动态计量方式和计算机的变频控制，具有皮带自动的张紧装置.跑偏报警保护及现场控制的开关，设备运行稳定.可靠性高.计量精度高，能在较恶劣的环境下正常工作，适用于建材.冶金.化工.粮食等行业的散装物料的配料和计量，是实现自动化的控制.稳定产品质量的理想计量设备。

结构特点：

- 1.由冷弯C型钢板组成的秤体框架，结构新颖，强度大，适合于各种规格的非标秤体的设计；
- 2.一体化直联式的减速电机，国外进口的技术制造，低噪音.地震动.抗粉尘.长寿命.高可靠性；减速电机带反力的矩撑板，输送计量皮带秤，轴装结构。与秤体主动的滚筒直接相联，安装.调试与维护的极其方便；
- 3.环形无接头皮带，可根据工艺选择：平皮带.挡板结构.裙边皮带结构；
- 4.弱磁式齿轮测速装置的设计，配合测速电路真实的反映了电机速度，测速信号准确.可靠；
- 5.秤体进料装置的自带托板，可控制的进料量与封料，以便秤体标定与校零。

四平输送计量皮带秤品质售后无忧「多图」由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司（www.sdzhitian.com）位于山东省潍坊市临朐县城关街道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊智天自控在机械及工业制品项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。潍坊智天自控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊智天自控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ztjiliang.com）还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。