

矿山配料皮带秤 临汾配料皮带秤 智天自控皮带秤给料机

产品名称	矿山配料皮带秤 临汾配料皮带秤 智天自控皮带秤给料机
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

皮带秤给料机配料皮带秤连续皮带秤配料

定量给料机订货须知

对设备进行正确科学的选型，用户须提供下述物料参数:

- (1)物料名称;
- (2)喂料量及调节范围(t/h);
- (3)物料粒度(mm);
- (4)平均容重(t/m³);
- (5)物料含水量(%);
- (6)物料温度();
- (7)秤体到电控柜的实际走线距离(m);
- (8)驱动机构是左装还是右装(见下图);
- (9)一台电控柜装几台定量给料机

如果是旧设备改造还应提供现场的水平布局尺寸和空间高度尺寸，临汾配料皮带秤，入出料口中心距，矿山配料皮带秤，仓底联接法兰尺寸等.

定量给料机配料皮带秤连续皮带秤配料

主要部件有进料斗、给料机体、传动装置、称重传感器、速度传感器、变频器、控制仪表或工控机组成，洗煤厂自动配料皮带秤，本系统可以单台单路设备使用，又可多台多路或一机16路进行配料控制。可通过RS-485串口与上层微机联结，实现DCS集散控制。

给料装置的选定：

典型给料斗适用于大多数自由流动物料，对于粉状流态倾泻性物料要使用叶轮给料机或螺旋给料机，对于粘滞或易起拱性物料要使用振动料斗或电磁振动给料机，特殊情况另设计。

选型参考表：（可按用户要求定制）

规格型号带宽(mm)送料距离(mm)流量范围(m³/h)TDG-5005001400/17000.05-6TDG-6506501400/17000.5-10TDG-8008001400/17002-30TDG-100010001400/17005-100TDG-120012001400/170010-200TDG-140014001400/170030-300TDG-160016001400/170050-500TDG-180018001400/1700100-1000

3计量皮带秤滚筒式测速器件的安装

测速滚筒应安装在回程皮带下面

测速滚筒应于检测点皮带紧密接触并同不灵活转动

安装后测速滚筒于皮带交线应垂直于皮带纵向中心线，同时交点连线的中心线和皮带纵向中心线在垂直面上平行

安装后测速滚筒于皮带交线应于水平面平行

安装位置处要求皮带应清洁。如不满足上述条件应在上游位置加装测量面清扫装置

测速滚筒应安装牢固并易于拆卸

测速滚筒于配用的测速元件的安装满足光栅编码器的安装要求

矿山配料皮带秤-临汾配料皮带秤-智天自控皮带秤给料机(查看)由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司（www.sdzhitian.com）是山东潍坊,机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在潍坊智天自控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊智天自控更加美好的未来。同时本公司（www.ztjiliang.com）还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。