

系统断桥铝门窗厂家 昆山市协美门窗 苏州门窗

产品名称	系统断桥铝门窗厂家 昆山市协美门窗 苏州门窗
公司名称	昆山市协美门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇江浦路388号月星国际家具3号馆二楼208
联系电话	13616287386

产品详情

隔热铝合金门窗的在日常维护与保养中，应特别注意以下几个方面：

- 1、清洁铝门窗时，人千万不能踩到铝框上，也不能拉住框架作支撑。
- 2、密封毛条和玻璃胶是保证铝门窗密封，保温和防水的关键，如有脱落要及时修补，更换。
- 3、铝门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭，铝包木门窗，不能用普通肥皂和洗衣粉，更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。
- 4、雨天过后，系统断桥铝门窗厂家，应及时玻璃和门窗框的雨珠，特别注意滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 5、应经常检查旋紧螺栓，中式复古门窗厂家，定位轴、风撑、地弹簧等，及时更换已受损的零件，苏州门窗，铝合金门窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活。
- 6、铝门窗在使用过程中，应轻推轻拉，推拉顺其自然;发现有困难不要强行，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。
- 7、经常检查铝门窗框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

断桥铝门窗强度高不变型，免维护。断桥铝窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，坚固耐用 断桥铝型材不易受酸碱侵蚀，不易变黄褪色，几乎不必保养。

断桥铝门窗多种色彩，极具装饰性。可达到门窗的室内外表面不同颜色，满足客户对色效偏好，色域空间美学需求，符合建筑师的个性化设计要求。铝型材采用流线型设计，造型豪华气派。

断桥铝门窗绿色建材，循环经济。断桥铝门窗在生产过程中不仅不会产生有害物资，所有材料均可回收循环利用，属绿色建材环保产品，符合人类可持续发展。

断桥铝门窗生产方式：

隔热型材的生产方式主要有两种，一种是采用隔热条材料与铝型材，通过机械开齿、穿条、滚压等工序形成“隔热桥”，称为隔热型材“穿条式”；另一种是把隔热材料浇注入铝合金型材的隔热腔体内，经过固化，去除断桥金属等工序形成“隔热桥”，称为“浇注式”隔热型材。

隔热型材的内外两面，可以是不同断面的型材，也可以是不同的表面处理方式的不同颜色型材。但受地域，气候的影响，避免因隔热材料和铝型材的线膨胀系数的差距很大，在热胀冷缩时二者之间产生较大应力和间隙；同时隔热材料和铝型材组合成一体，在门窗和幕墙结构中，同样和铝材一样受力。因此，要求隔热材料还必须有与铝合金型材相接近的抗拉强度、抗弯强度，膨胀系数和弹性模量，否则就会使隔热桥遭到断开和破坏。因此，隔热材料的选用是非常重要的。

系统断桥铝门窗厂家-昆山市协美门窗-苏州门窗由昆山市协美门窗有限公司提供。昆山市协美门窗有限公司（www.ks66.net）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昆山协美门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！