

1.8米巷道用热风幕,内蒙古防爆热风幕生产厂家

产品名称	1.8米巷道用热风幕,内蒙古防爆热风幕生产厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:热风幕 名称:电加热风幕 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用风幕，侧吹式风幕机，热空气幕，1.5米矿用热风幕

北山机械设备有限公司同时经营：D20暖风机，D80暖风机，D60暖风机，D40暖风机，52KW暖风机，电加热型矿用暖风机，DNF4.5kw矿用电加热暖风机，DNF5.5kw矿用电加热暖风机，DNF6kw矿用电加热暖风机，4GS热水暖风机，5GS热水暖风机，7GS热水暖风机，4Q型蒸汽暖风机，5Q型蒸汽暖风机，7Q型蒸汽暖风机，8Q型蒸汽暖风机等各种型号暖风机。定做需提前说明。

矿用热风幕技术参数：

风量 2000~37500m³/h

冷量 回风工况：12.5KW~221.5KW

新风工况: 29.2KW~338KW

热量 回风工况: 17K2~338KW

新风工况: 34KW~546KW

虽然热风幕一般不加空气过滤网，但空气中会有很多浮尘颗粒，这些颗粒会随着热风幕的工作进入到热风幕中加热器的表面，热风幕使用的时间越长，空气中的浮尘颗粒在加热器表面积累的也就越厚，这样就会影响到PTC陶瓷片的散热速度（加热器的散热速度），增加了热风幕机身的整体温度，也会影响风机的稳定性，影响加热器的使用寿命。

矿用热风幕工作原理：

RM系列离心式热空气幕(热风幕机)工作原理是盘管通入热媒后，空气幕出风口喷射出一定厚度的均匀幕状热气流。可阻挡室外冷空气的侵入，减少室内热量损失，达到保持室内温度的目的。同时由于热气流作用，可以阻止尘埃、异味串进室内，保持室内卫生；对大门经常开启，人员经常流动的场所尤其适用。可制作矩形和弧型风口。

该RM系列热空气幕(热风幕机)较其它形式的热空气幕(热风幕机)有更高的风速和风压，能够对较大型的车间门、大门以及大型通道进行很好地封闭。

矿用热风幕机使用注意事项：

- 1.使用前应仔细阅读使用说明书，充分掌握风幕机的结构、性能及安装、使用和保养方法及矿用热风幕注意事项。
- 2.一旦发现风机有问题，应随时立即停机检查。
- 3.定期风机前后管道中的异物，以防意外，应定期更换传动部位润滑油脂，露天时应有防雨措施。
- 4.遇天况变化，应采用阀门调节风量。
- 5.定期测量风机电机电流大小，正常情况下，所测电流应小于额定电流。
- 6.由于风幕机的特殊性，新的风机噪音会较大，需一个星期的磨合期。

注：该系列空气幕可根据用户具体情况，对空气幕结构及参数做适当地调整。