

# 钢制压力容器封头 宏顺玻璃钢 压力容器封头

产品名称	钢制压力容器封头 宏顺玻璃钢 压力容器封头
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

## 产品详情

### 压力容器封头

(1) 将不同结构型式、不同制造方法的封头同时纳入本标准，并提出统一的制造、检验与验收要求，钢制压力容器封头，这对提高各种封头的质量是必要的。

(2) 本标准既包容了按规则设计（与JB150配套）的封头，压力容器封头图片，也包容了按分析设计（与JB4732配套）的封头，在我国实现了对钢制压力容器用封头的统一质量要求。

(3) 将本标准的正文（主要是封头的制造、检验与验收要求）作为强制性条文，而将本标准的附录（主要是各类型封头的尺寸、内表面积、容积、质量等）作为指导性内容，这既有利于对影响产品使用安全的各种质量要素统一要求，也给标准使用者对不影响安全的各类因素有选择的空间，使他们根据实际需要，压力容器封头，既可按本标准选取，也可按相应的设计标准，自行设计计算。

### 压力容器封头

封头是属于各种压力容器锅炉、罐子封盖配件中的一件，达到密封的作用。

一般封头的使用范围尺寸在：19mm—6000mm

越大型号的封头使用过程中会相对的问题较多，我们来看看封头的使用要注意一些什么？

- 1、封头的形状：根据设备的需求与合理，选择合适的封头种类：如椭圆形、蝶形、锥形、球形等；
- 2、封头的尺寸：是指的内径还是外径。如377、426是以外径为准；350、400、450是以内径为准；
- 3、封头的高度：一般封头的高度我们都是按照国家标准来生产，但是也有客户的产品设计不一样，需要

的封头高度不同，所以有特殊要求定货双方要协商一致；

Q345R钢是屈服强度为340MPa的压力容器专用板，它具有良好的综合力学性能和工艺性能。Lin、IiU含量略低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢，压力容器封头厂家，除抗拉强度延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外，还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途广用量压力容器专用钢板1、所需钢板厚度小于8mm封头时，在碳钢与低合金高强度钢之间，应尽量采用碳钢板（多层容器除外）；

2、在刚度或结构设计为主的场合，应尽量选用普通碳素钢。在强度设计为主的场合，应根据压力、温度、介质等使用限制，依次选用Q235B、Q245R(20R20g)、Q345R(16MnR)等钢板；

3、所需不锈钢容器封头厚度大于12mm时，应尽采用衬里、复合、堆焊等结构形式；

4、不锈钢应尽量不用作设计温度小于等于500摄氏度的耐热用钢；

钢制压力容器封头-宏顺玻璃钢(在线咨询)-压力容器封头由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。山东宏顺玻璃钢有限责任公司（[www.sdhsblg.com](http://www.sdhsblg.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.hswjg.com](http://www.hswjg.com)）还是从事钢结构，钢结构工程，山东钢结构的厂家，欢迎来电咨询。