

手动耐磨插板阀、高温手动插板阀

产品名称	手动耐磨插板阀、高温手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1630.00/台
规格参数	型号:PZ73H/W/Y-10 材质:铸钢、304不锈钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H/W/Y-10手动耐磨插板阀、高温手动插板阀普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。手动耐磨插板阀、高温手动插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。手动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。本系列插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。手动耐磨插板阀、高温手动插板阀大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。手动插板阀昊天生产的经久耐用，流动阻力小，体积小，重量轻，使用广泛。手动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构制造，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。

性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1150

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动耐磨插板阀、高温手动插板阀零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动耐磨插板阀、高温手动插板阀连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

300

78

440

400

368

960

400

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530