

# 上料机料斗车多少钱 黄石上料机料斗车 圣地食品机械公司

产品名称	上料机料斗车多少钱 黄石上料机料斗车 圣地食品机械公司
公司名称	诸城市圣地食品包装机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市人民东路东段路南
联系电话	13705360655

## 产品详情

真空上料机的高品质固体粉料加料装置是卓越的固体物料处理工艺系统设备，广泛应用于制药原料API，食品粉料，精细化工等领域，黄石上料机料斗车，大大优化了生产工艺流程，并改善生产环境。真空上料机在各个行业的具体应用。

- 1.可实现粉末颗粒等密闭传送加料;可实现固体定量向压力反应釜加料;可实现高毒物料的密闭隔离式加料;
- 2.可实现易.氧化物料的惰性气体保护下输送加料;可实现特殊介质物料的输送加料;
- 3.可根据物料.定做非标材质（304SS，316L，钛材Ti，哈氏合金）的输送加料;
- 4.可实现连续真空输送，上料机料斗车报价，负压输送;可实现车间整体真空输送系统配套;可实现整厂集中物料负压输送供料控制.
- 5.可满足客户特殊物料空间排放较低标准要求或国家标准排放数据要求OEL值。

### 上料机的输送高度与输送量的关系分析

压力决定输送提升物料的极限高度和输送距离，输送风量决定输送量。

总结的提升高度的工式：

提升高度=压力/（比重\*0.098）

我发现，上料机料斗车哪家好，其中提升高度中的比重并不是物料的比重，因为输送中物料是分散分布

，上料机料斗车多少钱，比重比堆放时还要小很多，如果我们把物料代入上面公式计算提升高度是不正确。而是要用上面公式倒推出物料在提升管的中分布比重。

物料在提升管的中分布比重公式：

比重=压力/（提升高度\*0.098）

有了物料在提升管的中分布比重，就可以计算出提升管中物料存料重量（在管道停留物料的重量）。

例如：物料提升高度13米，负压-25kpa，输送管道为DN50，计算出物料输送速度。

真空上料机可进行连续性上料

粉体物料在输送工艺中经常会遇到需要实现连续式真空上料的要求，普通的真空上料机采用间歇式输送不能满足要求，天天自动化凭借多年的行业经验，自主设计研发的连续式真空上料的工艺。

连续式真空上料机系统工艺的使用工况：

远距离输送

高度落差大的输送

输送效率要求高的工况

物料有一定粘附性，防止堵料

需要连续给料的工况：挤出机、粉碎机等

连续式真空上料机系统工艺方式：

- 1、采用关风机下料，形成连续式真空上料系统
- 2、通过串联两台普通的真空上料机形成连续加料

上料机料斗车多少钱-黄石上料机料斗车-圣地食品机械公司由诸城市圣地食品包装机械厂提供。诸城市圣地食品包装机械厂（[www.shengdijixie.com](http://www.shengdijixie.com)）是从事“滚揉机,盐水注射机,斩拌机,灌肠机,拌馅机,绞肉机,刨肉机,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁经理。