

美国液氮PA66 RC-1006PC 导电pa66

产品名称	美国液氮PA66 RC-1006PC 导电pa66
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:美国液氮 型号:RC-1006PC 产地:美国导电PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

美国液氮PA66 RC-1006PC 导电PA66 多少钱一公斤？东莞广裕塑胶长期现货供应PA66塑胶原料，货源稳定，价格实惠，原厂新料，欢迎新老客户垂询！13686037143 刘小姐

PA66塑料在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66塑料在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶。PA66塑料的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66塑料热性质熔点即结晶熔解时的温度，对结晶性高分子PA66塑料，显示清晰的熔点，根据采用的测试方法，熔点在259~267 的范围内波动。通常采用差热分析法测出的PA66塑料的熔点为264 。如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点，则尼龙-66的熔点温度范围为246~263 。接近理论熔解温度259 。

德国朗盛总代理商 PA66塑胶原料分类：注塑级PA66、阻燃级PA66、玻纤增强PA66、挤出级PA66、防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、防火PA66、抗紫外线耐候PA66、高温挤出级PA66。透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252 。脆化温度-30 。热分解温度大于350 。连续耐热80-120 ，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀。PA66德国朗盛代理商、PA66德国朗盛供应商一手货源 品质保证（三证齐全）、PA66德国朗盛批发商，注：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

我公司主要经营沙林料PC 2000 遮光ABS 杜邦PA66 ST801 食品级pom FG500P 聚碳酸酯PC 6485 PPO粉

主要性能：

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；
- 5、具自熄性。

机械强度较高

耐应力开裂性好

是耐磨性较好的PA

自润滑性优良，仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛

耐热性也较好，属自熄性材料，

化学稳定性好，

尤其耐油性极佳，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，

加碳黑可提高耐候性；

吸水性大，因而尺寸稳定性差，

成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接。

主要用途：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮