

内置百叶玻璃 安徽映绿 安徽内置百叶

产品名称	内置百叶玻璃 安徽映绿 安徽内置百叶
公司名称	安徽映绿节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区蒙城路与阜南路交口润安大厦21楼
联系电话	13605655859

产品详情

中空百叶玻璃的优点

中空百叶玻璃产品具有合理使用空间，不须专门的百叶窗安装空间。使空间更宽敞。内置百叶中空玻璃的遮阳系数由 $Sc=0.18$ 至 $Sc=0.90$ 。太阳能直接透射比为0.16，说明了当百叶垂直状态时室内还有一定程度的可见光。能有效的阻挡夏季南方强烈的太阳辐射，安徽内置百叶，而造成的阳光直射到室内，改善室内的光环境。从而降低室内温度，减少建筑空调能耗。

中空百叶玻璃使用注意事项

- 1、小作坊直接把两片玻璃和间隔条用胶粘起来制作门窗，如果内外气温差距大时形成水雾，保温、隔热、隔音效果都大打折扣。
- 2、双层玻璃并不是“中空玻璃”，真的中空玻璃中并不是“真空”的，而是要在玻璃中间夹层中充入干燥空气或者惰性气体。
- 3、在家装中一定要使用由国1家认证的带有标识的钢化玻璃，而且经过国1家认证的钢化玻璃一定要有标识。在选购、更换、封窗时一定要注意哦。

中空百叶玻璃主要有磁控和电动两种

中空玻璃主要材料是玻璃、铝间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。

玻璃厚度：国标的5mm厚度的钢化玻璃或浮化玻璃，中空内置百叶，可以根据设计要求增加玻璃厚度，对中空玻璃规格和厚度，中空内置百叶玻璃价格，订单采用5+25A+5方式表达，即表示5mm加25中空加5mm玻璃。

磁控中空玻璃百叶的内侧玻璃一般不超过5mm，极限为6mm，内置百叶玻璃，外侧玻璃则没有限制，可以8mm，甚至更厚。而电动中空玻璃百叶则不限制内侧玻璃的厚薄。

玻璃间隔：19mm、23mm、25mm、27mm。其中19mm和23mm为磁控所用，在幅宽设计超过800mm以上时，为保证效果建议选用23mm的间隔；电动一般选用27mm，也可根据要求用25mm。

内置百叶玻璃-安徽映绿(在线咨询)-安徽内置百叶由安徽映绿节能科技有限公司提供。安徽映绿节能科技有限公司(www.ahyljn.com)是安徽合肥,保温、隔热材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽映绿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽映绿更加美好的未来。同时本公司(www.njlghfc.cn)还是从事辽宁中空百叶玻璃,吉林中空百叶玻璃,广西中空百叶玻璃的厂家,欢迎来电咨询。