

# 电缆桥架公司 海淀电缆桥架 京运伟业

产品名称	电缆桥架公司 海淀电缆桥架 京运伟业
公司名称	北京京运伟业电缆桥架厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米
联系电话	13717821320

## 产品详情

### 安装要求

如与电力电缆桥架合用时，应将电力电缆和弱电电缆各直一侧，中间采用隔板分隔。

弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时，应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆，避免相互间的干扰。

### 其它安装

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高，如能绘制桥架敷设轴侧图，则对材料统计将更准确。直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点：注明所用转弯接板的型号及规格。升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。

(5)桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

(6)电缆引下点位置及引下方式，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米，桥架宽度不宜小于0.1米，桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80(毫米的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，电缆桥架报价，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，扣间距应均匀，松紧适度。

(12)桥架水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

(13)金属线槽敷设时，在下列情况下设直至架或吊架：线槽接头处；间距3m；离开线槽两端口0.5m处；转弯处。

## 设计标准

### 一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液体，易燃粉尘等环境）影响的要求时，应选用（FB）类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）

2、强腐蚀性环境应采用（F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料，提高桥架及附件的使用寿命，电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距（>3m）要选用复合型桥架（FB）。

6、户外要选用复合环氧树脂桥架（F）。

## 桥架的具体安装要求

北京京运伟业电缆桥架厂主营托盘式电缆桥架、梯架式电缆桥架、大跨距电缆桥架、重型电缆桥架、大跨距桥架安装、MR金属桥架、MR桥架安装、CT电缆桥架、CT电缆桥架加工、NMHR电缆桥架、NMHR耐火线槽、XQJ-C电缆桥架、XQJ-T电缆桥架、XQJ-P电缆桥架、网络式电缆桥架、不锈钢网络桥架、网络桥架配件、网络桥架安装、铝合金走线架、铝合金走线架厂家等。

电缆桥架如今被广泛的应用在很多行业领域当中，受到客户的肯定，我公司是一家大型专业的电缆桥架生产厂家，产品质量符合国家生产标准，同时我们还配备专业的技术人员来按维护，提供完善的售后服务，电缆桥架的安装简单，方便，我们在为客户提供好的产品之外，也提供详细的安装要求，电缆桥架公司，同时也可亲临现场为客户进行安装，保证您的满意。

在进行安装时需要注意以下几点：在有腐蚀或特别潮湿的场所采用桥架布线时，海淀电缆桥架，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，并宜选用塑料护套电缆；桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施；几组电缆桥架在同一高度平行安装时，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离；如受条件限制需安装在同一层桥架上时，应用隔板隔开；在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层；电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方，否则应采取防腐、隔热措施。

托盘式电缆桥架价格、托盘式电缆桥架厂家、托盘式电缆桥架多少钱、托盘式电缆桥架哪家好、托盘式电缆桥架哪有、梯架式电缆桥架多少钱、梯架式电缆桥架价格、梯架式电缆桥架哪家好、梯架式电缆桥架厂家、大跨距电缆桥架哪家好、大跨距电缆桥架哪有、大跨距电缆桥架厂家等等

想要了解更多，电缆桥架品牌，请尽快拨打图片上的电话吧！惊喜多多，优惠不断，京运伟业是您优质的选择，您还在等什么呢？

电缆桥架公司-海淀电缆桥架-京运伟业(查看)由北京京运伟业电缆桥架厂提供。北京京运伟业电缆桥架厂（[www.jywy.bj.cn](http://www.jywy.bj.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京京运伟业电缆桥架厂——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区宋庄镇任庄村村委会东1000米，联系人：张经理。同时本公司（[www.dzbdgs.cn](http://www.dzbdgs.cn)）还是从事网格桥架厂，网格桥架厂家，网格桥架多少钱的厂家，欢迎来电咨询。