

蜂窝纸板定做 蜂窝纸板 博顺蜂窝纸板

产品名称	蜂窝纸板定做 蜂窝纸板 博顺蜂窝纸板
公司名称	芜湖博顺包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市经开区纬二次路润德建设厂内
联系电话	15055785900 15055785900

产品详情

影响瓦楞纸箱抗压强度的因素：

1、纸箱的生产工艺也会对抗压强度造成影响。通过试验得出，在同样条件下，纸箱的横压线每加宽 1 m m，纸箱的抗压强度下降 9 0 N ~ 1 3 0 N，变形量增加约 2 m m。压线过宽，蜂窝纸板哪家好，会造成纸箱在抗压测试时力值增加缓慢，有效力值小，最终变形量大。为保证抗压强度，我们应尽量改善生产工艺，降低各工序对纸箱抗压强度的影响。

2、根据纸箱箱型选择合适的楞型也很关键。在人们的意识中，往往认为楞型越大，纸箱的抗压强度越高，容易忽视楞型对变形量的影响。楞型越大，纸箱的抗压强度越大，变形量越大；楞型越小，纸箱的抗压强度越小，变形量越小。如果纸箱过大，楞型却很小，纸箱在抗压测试时就很容易被压溃；纸箱过小，楞型却很大，抗压测试时会造成变形量过大，缓冲过程长，蜂窝纸板，有效力值与最终力值偏差过大。

纸箱包装粘合、钉合的标准：

- 1、粘合剂应使用已酸乙烯或与其效果相同的其他无毒、无害的食品胶；
- 2、粘接牢固，蜂窝纸板的用途，当撕裂表层底层粘结牢固为准；
- 3、钉合应使用带镀层（铜、锌）的低碳钢扁丝，扁丝不应有锈斑、剥层、龟裂或其他使用上的缺陷；
- 4、纸箱接缝应钉牢、钉透，不得有叠钉、缺钉、翘钉、断钉、曲钉、不转角等缺陷
- 5、单排钉距不大于80mm，箱钉排列整齐、均匀，头尾钉距顶、底面压痕线不大于25mm；
- 6、采用斜钉（与箱立边成45°角）或横钉；箱钉应沿搭接部分中线钉合；

7、纸箱接头粘合搭接舍宽度不少于30mm，纸箱接头钉合搭接舍宽度为35 ~ 50mm；

8、检验方法：目测、手撕；

9、检验工具：精准度为1mm的钢尺（或卷尺）。

硬纸箱和瓦楞纸箱的区别：

硬纸箱通常是指厚纸浆或者重纸浆。你会发现这种类型的材料一般用于谷物纸箱或者贺卡。虽然瓦楞纸箱用料跟硬纸箱差不多，但重要的是了解这些材料有什么不同。

瓦楞纸箱是由三层纸组成的，分别是内外两层面纸和中间一层坑纸。这种类型的材料能提高包装工艺水平有以下原因：耐用性，蜂窝纸板定做，材料轻，重量比高，保护产品，性价比高，环保。

虽然这些差别看起来微不足道。但很容易看出来硬纸箱更适合放置卡片或者谷物盒，另一方面，瓦楞纸箱是运输包装材料的选择。当形成箱子是，瓦楞纸板是运输中理想的选择，因为它们非常坚固耐用且容易回收。

蜂窝纸板定做-蜂窝纸板-博顺蜂窝纸板由芜湖博顺包装有限公司提供。“瓦楞纸箱,纸板,彩箱,蜂窝板”就选芜湖博顺包装有限公司（www.whzhixiang.com），公司位于：芜湖市经开区纬二次路润德建设厂内，多年来，芜湖博顺坚持为客户提供好的服务，联系人：胡先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖博顺期待成为您的长期合作伙伴！