

竹木纤维集成墙板厂家安装过程是怎样的

产品名称	竹木纤维集成墙板厂家安装过程是怎样的
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

竹木纤维集成墙板厂家安装过程是怎样的

所有生产出来的生态木产品都应该适用于居家的。我们只有把生态木延伸到家居，再把家居转化为居家，这个行业才能有更大的前景。以居家为主的新的产业规划，从而获得生态木行业在工程和家居中的平衡。以更好的方式相结合，是转变经营模式让生产更加细分，生产更加灵活的趋势。

要从工厂转向消费者，首先要着眼于省会级城市和直辖城市，从主流的消费需求入手，研究好这一群体，然后将消费趋势延伸到各级城市的主流消费群体，让需求从主流向量级转化。目前生态木行业跟其他行业相比，市场调研落后太多。今后是信息竞争的年代，谁把握了关键的信息资源，就有可能把握好市场的走势。

1、物理性能：强度好、硬度高、防滑、耐磨、不开裂、不虫蛀，吸水性小、耐老化、耐腐蚀、抗静电和紫外线、绝缘、隔热、阻燃、可抗75 高温和-40 的低温。

2、环保性能：生态木、环保木、可再生，不含有毒物质，危险的化学成分、防腐剂等，无2等有

害物质释放，不会造成空气污染及环境污染，能100%回收再利用并重新加工使用，也可生物降解。

3、外观质感：具有木材的自然外观、质感。比木材尺寸稳定性好，无木材节疤，不会产生裂纹、翘曲、变形，产品可制成多种颜色，表面无须二次淋漆亦可长久保新不退色。

4、加工性能：具有木材的二次加工性，如可锯、可刨、粘结、用钉子或螺钉固定，各种型材规范标准，施工安装快捷方便。通过常规作业方式，可加工成各种设施和制品。