

印染厂专用爱森聚丙烯酰胺 爱森聚丙烯酰胺 爱森环保

产品名称	印染厂专用爱森聚丙烯酰胺 爱森聚丙烯酰胺 爱森环保
公司名称	河南爱森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市经济开发区永安路2号
联系电话	15516994399 15516994399

产品详情

聚丙烯酰胺在制香业中的地位越来越重要，制香用的聚丙烯酰胺是有特别生产要求的。印染厂专用爱森聚丙烯酰胺，必须使用粉状的阴离子聚丙烯酰胺以及分子量要达到2200万。这样才能达到制香时所需要的聚丙烯酰胺粘度。也是因为阴离子聚丙烯酰胺独有的一些特性，使其能替代其他植物胶粉和普通淀粉，成为制香业中最受热捧的原料。爱森聚丙烯酰胺，比如阴离子聚丙烯酰胺溶解性好，韧性强，无du，无（少）烟，燃烧无异味，性能很稳定，不会造成产品质量参差不齐。

该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉颗粒，液态为无色粘稠胶体状，洗煤厂专用爱森聚丙烯酰胺，易溶于水，印染厂专用爱森聚丙烯酰胺，几乎不溶。应用时宜在常温下溶解，温度超过150 时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。根据悬浮物质的性质、浓度及絮凝聚丙烯酰胺凝性能，沉淀可以分为：自然沉淀，絮凝沉淀，区域沉淀。域沉淀的悬浮颗粒浓度较高(5000mg/L以上)，颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响，颗粒间相对位置保持不变，焦化厂专用爱森聚丙烯酰胺，形成一个整体共同下沉，与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。爱森聚丙烯酰胺

PAM全名为聚丙烯酰胺，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，爱森聚丙烯酰胺，有着极强的絮凝作用。密度=1.3 g/cm³。

PAM在50-60 ° C下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于丙酸、氯代乙二醇、甘油和胺等。爱森聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺产品选型注意事项

絮凝剂的选择须考虑到工艺和设备的要求。

可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。

絮凝剂的电荷值须通过实验进行筛选。

气候变化（温度）影响絮凝剂的选型。爱森聚丙烯酰胺

根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。

处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。

印染厂专用爱森聚丙烯酰胺-爱森聚丙烯酰胺-爱森环保(查看)由河南爱森环保科技有限公司提供。河南爱森环保科技有限公司（www.hhsy.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。爱森环保——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市经济开发区永安路2号，联系人：贺经理。同时本公司（www.ylzbxxa.com）还是从事水处理絮凝剂，纺织增稠剂，农业土壤改良剂的厂家，欢迎来电咨询。